



ISIDEM®

Power of Insulation



Esnek
Hava Kanalları



Elastomerik
Kauçuk
Köpüğü



Hava Kanalı
Bağlantı
Sistemleri

2018

FİYAT LİSTESİ

COOLFLEX®

FLEXIDUCT®

DUCT CONNECT®

FLEXIFOAM®



Hakkımızda

ISIDEM; ısıtma, soğutma ve havalandırma sektöründe hizmet vermek üzere 1998 yılında faaliyete geçerek yuvarlak, kare ve dikdörtgen formu sac hava kanalları üretimine başlamıştır. Kurulduğu günden bu yana sürekli kendini yenileyerek kalitesini, üretim teknolojisini ve kapasitesini geliştiren ISIDEM, sektöründe Türkiye'nin en önemli markalarından biri olmuştur.

ISIDEM, havalandırma sektöründe edindiği bilgi ve tecrübe ile ürün gamına esnek hava kanallarını ekleyerek, 2010 yılında Flexiduct üretimine başlamıştır. Bu alanda en yeni üretim teknolojilerini kullanan ISIDEM, bölgesinde en modern ve en yüksek üretim kapasitesine sahip firmalardan biri haline gelmiştir. 2013 yılında havalandırma ve tesisat sektöründe yalıtım amaçlı kullanılan elastomerik kauçuk köpüğü üretimine başlama kararı alan ISIDEM, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ne 60.000 m² arazi üzerine, 20.000 m² kapalı alana sahip üretim tesislerini inşa etmiştir. Üretim hatlarında en güncel teknolojileri kullanan ISIDEM, Coolflex (Elastomerik Kauçuk Köpüğü), Flexiduct (Esnek Hava Kanalı) ve Duct Connect (Kanal Birleştirme Parçaları) markalı ürünlerin üretimine Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde devam etmektedir.

Müşteri talep ve beklentilerini zamanında ve çevreci bir yaklaşımla karşılamayı ilke edinen ISIDEM; EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem belgesini, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan elastomerik kauçuk köpüğü üretim tesisi ise Amerikan Green Building Council (USGBC) tarafından verilen LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Ayrıca ISIDEM ürünleri, ulusal ve uluslararası ürün standartlarına uygun olarak üretilip, 5 kıtada 50'den fazla ülkeye ihraç edilmektedir.

ISIDEM, 'kaliteli-rekabetçi ürün ve hızlı servis için doğru adres' ilkesiyle çıktığı yola emin adımlarla devam etmektedir.

ISIDEM[®]
Power of Insulation

İçindekiler

COOLFLEX
Elastomerik
Kauçuk Köpüğü

sayfa **3-14**

FLEXIFOAM
Elastomerik
Kauçuk Köpüğü

sayfa **15-18**

COOLFLEX PCS
Elastomerik Hazır Kesilmiş
Kauçuk Köpüğü

sayfa **19- 22**

COOLFLEX HF
Elastomerik
Kauçuk Köpüğü

sayfa **23-27**

COOLFLEX HT
Elastomerik
Kauçuk Köpüğü

sayfa **28-30**

FLEXIDUCT
Esnek
Hava Kanalları

sayfa **31-41**

DUCT CONNECT
Hava Kanalı
Bağlantı Sistemleri

sayfa **42-45**

**Satış Sözleşmesi
Genel Hükümler**

sayfa **46**


TESİSAT YALITIMINDA MAKSİMUM PERFORMANS

TSE tarafından tescilli sektörün en yüksek buhar difüzyon direnç katsayısına sahip markası Coolflex ($\mu \geq 10.000$) bünyesinde su buharı barındırmaz. Yalıtım yapılan yüzeyi sürekli kuru tutarak, ekipman yüzeylerinde korozyon oluşumunu önler.



info@isideminsulation.com • www.isideminsulation.com

COOLFLEX®



Mükemmel Hücre Yapısı Teknolojisi

Coolflex elastomerik kauçuk köpüğü kapalı gözenekli ve homojen dağılımlı hücre yapısı sayesinde HVAC uygulamalarında MAKSİMUM PERFORMANS ve güvenlik sağlar.



info@isideminsulation.com • www.isideminsulation.com

COOLFLEX®

Coolflex Levha




Coolflex Levha

Elastomerik Kauçuk Köpüğü
Yalıtım Levhaları

Coolflex SA

Kendinden yapışkanlı Elastomerik
Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları

Coolflex AF

Alüminyum Folyo Kaplamalı
Elastomerik Kauçuk Köpüğü
Yalıtım Levhaları

Coolflex AF-SA

Alüminyum Folyo Kaplamalı
Kendinden Yapışkanlı Elastomerik
Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları

Coolflex AC

PVC/Alüminyum Folyo Kaplamalı
Elastomerik Kauçuk Köpüğü
Yalıtım Levhaları

Coolflex AC-SA

PVC/Alüminyum Folyo Kaplamalı
Kendinden Yapışkanlı Elastomerik Kauçuk
Köpüğü Yalıtım Levhaları

Coolflex Teknik Özellikler

Levha

Teknik Özellikler	Standart	Birim	Coolflex Levha
Isı İletkenlik Katsayısı (λ)	EN 12667	W/m.K	0,032 (-20°C)
		W/m.K	0,034 (0°C)
		W/m.K	0,036 (20°C)
		W/m.K	0,038 (40°C)
		W/m.K	0,040 (+60°C)
Su Buharı Difüzyonu Direnç Katsayısı	EN 12086		$\mu \geq 10000$
Yangın Sınıfı	EN 13501-1	-	B - s3 - d0
Sıcaklık Dayanımı	EN 14706	°C	max +110
Çözülebilir Klor İyon Seviyesi	EN 13468	-	500
pH	EN 13468	-	6 - 8
Esneklik		-	Mükemmel
Ozon		-	İyi
Kapalı Hücre Yüzdesi		%	>90
Kimyasallara Dayanımı (Yağ, Madeni Yağ)		-	iyi
Küf oluşumu ve koku		-	Yoktur

Coolflex Levha TS EN 14304 standardına göre üretilmektedir.

Boru

Teknik Özellikler	Standart	Birim	Coolflex Boru
Isı İletkenlik Katsayısı (λ)	EN ISO 8497	W/m.K	0,032 (-20°C)
		W/m.K	0,034 (0°C)
		W/m.K	0,036 (20°C)
		W/m.K	0,038 (40°C)
		W/m.K	0,040 (+60°C)
Su Buharı Difüzyonu Direnç Katsayısı	EN 13469		$\mu \geq 7000$
Yangın Sınıfı	EN 13501-1	-	B _L -s2-d0
Sıcaklık Dayanımı	EN 14707	°C	max +120
Çözülebilir Klor İyon Seviyesi	EN 13468	-	500
pH	EN 13468	-	6 - 8
Esneklik		-	Mükemmel
Ozon		-	İyi
Kapalı Hücre Yüzdesi		%	>90
Kimyasallara Dayanımı (Yağ, Madeni Yağ)		-	iyi
Küf oluşumu ve koku		-	Yoktur

Coolflex Boru TS EN 14304 standardına göre üretilmektedir.

COOLFLEX BORU

Boru İç Çap			Et Kalınlığı									Et Kalınlığı									
Bakır inç	Çelik inç	mm	6 mm			9 mm			13 mm			mm	19 mm			25 mm			32 mm		
			TL / m	TL / Kutu	m / Kutu	TL / m	TL / Kutu	m / Kutu	TL / m	TL / Kutu	m / Kutu		TL / m	TL / Kutu	m / Kutu	TL / m	TL / Kutu	m / Kutu	TL / m	TL / Kutu	m / Kutu
1/4"		6	0,41	217,30	530	0,55	210,10	382	1,09	244,16	224	6									
5/16"		8	0,44	202,40	460	0,61	198,86	326	1,15	246,10	214	8									
3/8"	1/8"	10	0,46	182,16	396	0,66	201,96	306	1,16	211,12	182	10	2,28	237,12	104						
1/2"		12	0,52	195,52	376	0,74	198,32	268	1,18	198,24	168	12	2,65	265,00	100						
5/8"		15	0,55	157,30	286	0,80	166,40	208	1,20	182,40	152	15	2,42	193,60	80						
3/4"	3/8"	18	0,62	155,00	250	0,87	160,08	184	1,32	174,24	132	18	2,66	202,16	76	3,96	245,52	62			
7/8"	1/2"	22	0,73	153,30	210	1,05	176,40	168	1,50	156,00	104	22	2,70	178,20	66	4,46	249,76	56	7,92	269,28	34
1"		25 *	0,86	151,36	176	1,16	171,68	148	1,80	180,00	100	25 *	2,93	175,80	60	5,03	251,50	50	8,72	261,60	30
1 1/8"	3/4"	28	0,94	141,00	150	1,22	126,88	104	1,90	167,20	88	28	2,97	172,26	58	5,22	250,56	48	8,95	232,70	26
1 3/8"	1"	35	1,30	156,00	120	1,50	144,00	96	2,11	143,48	68	35	3,52	168,96	48	5,60	190,40	34	9,10	236,60	26
1 5/8"	1 1/4'	42	1,71	188,10	110	1,70	153,00	90	2,46	132,84	54	42	3,96	158,40	40	7,50	180,00	24	10,00	220,00	22
	1 1/2"	48				2,00	160,00	80	2,85	131,10	46	48	4,68	168,48	36	7,92	190,08	24	11,75	235,00	20
2 1/8"		54 *				2,38	133,28	56	3,35	147,40	44	54 *	5,05	161,60	32	10,00	240,00	24	15,12	272,16	18
2 3/8"	2"	60				2,46	132,84	54	3,40	149,60	44	60	5,45	152,60	28	9,00	180,00	20	17,30	276,80	16
		64 *				2,98	160,92	54	4,20	159,60	38	64 *	5,98	155,48	26	11,00	198,00	18	18,72	262,08	14
3"	2 1/2"	76				3,77	188,50	50	4,35	165,30	38	76	6,66	159,84	24	10,30	185,40	18	19,00	266,00	14
3 1/8"		80 *				4,03	201,50	50	4,70	159,80	34	80 *	7,48	179,52	24	12,00	216,00	18	20,52	287,28	14
3 1/2"	3"	89				4,17	200,16	48	4,80	163,20	34	89	7,95	174,90	22	11,50	207,00	18	20,00	240,00	12
		102 *				6,12	195,84	32	6,43	180,04	28	102 *	10,56	190,08	18	18,00	252,00	14	23,90	286,80	12
4 1/4"		108 *				7,17	229,44	32	7,70	215,60	28	108 *	11,96	215,28	18	18,72	262,08	14	25,20	302,40	12
4 1/2"	4"	114				8,21	262,72	32	8,75	245,00	28	114	13,02	234,36	18	18,18	254,52	14	26,17	261,70	10

* Minimum sipariş miktarına göre üretilmektedir. Lütfen satış bölümümüz ile iletişime geçiniz.

COOLFLEX AF BORU Alüminyum Folyo Kaplı Boru

Boru İç Çap			Et Kalınlığı									Et Kalınlığı								
Bakır inç	Çelik inç	mm	9 mm			13 mm			19 mm			mm	25 mm			32 mm				
			TL / m	TL / Kutu	m / Kutu	TL / m	TL / Kutu	m / Kutu	TL / m	TL / Kutu	m / Kutu		TL / m	TL / Kutu	m / Kutu	TL / m	TL / Kutu	m / Kutu		
7/8"	1/2"	22	3,02	507,36	168	4,12	428,48	104	6,52	430,32	66	22	9,46	529,76	56	15,49	526,66	34		
1 1/8"	3/4"	28	3,65	379,60	104	4,97	437,36	88	7,23	419,34	58	28	10,90	523,20	48	17,82	463,32	26		
1 3/8"	1"	35	4,32	414,72	96	5,73	389,64	68	8,48	407,04	48	35	12,34	419,56	34	18,21	473,46	26		
1 5/8"	1 1/4"	42	4,83	434,70	90	6,71	362,34	54	9,61	384,40	40	42	16,14	387,36	24	20,21	444,62	22		
	1 1/2"	48	5,51	440,80	80	7,68	353,28	46	10,97	394,92	36	48	16,87	404,88	24	23,13	462,60	20		
2 3/8"	2"	60	6,82	368,28	54	8,90	391,60	44	13,12	367,36	28	60	19,36	387,20	20	32,01	512,16	16		
3"	2 1/2"	76	9,29	464,50	50	10,91	414,58	38	15,58	373,92	24	76	22,02	396,36	18	35,50	497,00	14		
3 1/2"	3"	89	10,25	492,00	48	12,05	409,70	34	18,00	396,00	22	89	23,97	431,46	18	38,22	458,64	12		
4 1/2"	4"	114	17,25	552,00	32	18,67	522,76	28	26,37	474,66	18	114	35,02	490,28	14	48,65	486,50	10		

Not: Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir. Eskişehir Fabrika Teslim Fiyatlarımızdır.
ISIDEM fiyatları tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

COOLFLEX LEVHA

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları	Kalınlık	Rulo Genişliği 1 m			Rulo Genişliği 1,2 m			Rulo Genişliği 1,5 m		
		TL / m²	TL / Rulo	m² / Rulo	TL / m²	TL / Rulo	m² / Rulo	TL / m²	TL / Rulo	m² / Rulo
	6 mm	7,80	234,00	30	7,80	280,80	36	7,80	351,00	45
	9 mm	8,20	164,00	20	8,20	196,80	24	8,20	246,00	30
	10 mm	8,80	176,00	20	8,80	211,20	24	8,80	264,00	30
	13 mm	12,50	175,00	14	12,50	210,00	16,8	12,50	262,50	21
	19 mm	17,00	170,00	10	17,00	204,00	12	17,00	255,00	15
	25 mm	22,50	180,00	8	22,50	216,00	9,6	22,50	270,00	12
	32 mm	30,00	180,00	6	30,00	216,00	7,2	30,00	270,00	9
	*40 mm	45,00	180,00	4	45,00	216,00	4,8	45,00	270,00	6
	*50 mm	54,00	216,00	4	54,00	259,20	4,8	54,00	324,00	6

* Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.

COOLFLEX SA Kendinden Yapışkanlı Levha

Kendinden yapışkanlı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları	Kalınlık	Rulo Genişliği 1 m			Rulo Genişliği 1,2 m			Rulo Genişliği 1,5 m		
		TL / m²	TL / Rulo	m² / Rulo	TL / m²	TL / Rulo	m² / Rulo	TL / m²	TL / Rulo	m² / Rulo
	6 mm	17,80	534,00	30	17,80	640,80	36	17,80	801,00	45
	9 mm	18,20	364,00	20	18,20	436,80	24	18,20	546,00	30
	10 mm	18,80	376,00	20	18,80	451,20	24	18,80	564,00	30
	13 mm	22,50	315,00	14	22,50	378,00	16,8	22,50	472,50	21
	19 mm	27,00	270,00	10	27,00	324,00	12	27,00	405,00	15
	25 mm	32,50	260,00	8	32,50	312,00	9,6	32,50	390,00	12
	32 mm	40,00	240,00	6	40,00	288,00	7,2	40,00	360,00	9
	*40 mm	55,00	220,00	4	55,00	264,00	4,8	55,00	330,00	6
	*50 mm	64,00	256,00	4	64,00	307,20	4,8	64,00	384,00	6

* Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.

COOLFLEX AF Alüminyum Folyo Kaplı Levha

Alüminyum Folyo Kaplamaı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları	Kalınlık	Rulo Genişliği 1 m			Rulo Genişliği 1,2 m		
		TL / m²	TL / Rulo	m² / Rulo	TL / m²	TL / Rulo	m² / Rulo
	6 mm	14,80	444,00	30	14,80	532,80	36
	9 mm	15,20	304,00	20	15,20	364,80	24
	10 mm	15,80	316,00	20	15,80	379,20	24
	13 mm	19,50	273,00	14	19,50	327,60	16,8
	19 mm	24,00	240,00	10	24,00	288,00	12
	25 mm	29,50	236,00	8	29,50	283,20	9,6
	32 mm	37,00	222,00	6	37,00	266,40	7,2
	*40 mm	52,00	208,00	4	52,00	249,60	4,8
	*50 mm	61,00	244,00	4	61,00	292,80	4,8

* Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.

Mükemmel
Isı YalıtımıYüksek
Su Buharı
Difüzyon
DirenciYangın
GüvenliğiCFC-HCFC
İçermezMükemmel
Hücre Yapısı
Teknolojisi

Not: Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir. Eskişehir Fabrika Teslim Fiyatlarımızdır.
ISIDEM fiyatları tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

COOLFLEX AF-SA Alüminyum Folyo Kaplı Kendinden Yapışkanlı Levha

Alüminyum Folyo Kaplamaı Kendinden Yapışkanlı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları	Kalınlık	Rulo Genişliği 1 m			Rulo Genişliği 1,2 m		
		TL / m²	TL / Rulo	m² / Rulo	TL / m²	TL / Rulo	m² / Rulo
	6 mm	24,80	744,00	30	24,80	892,80	36
	9 mm	25,20	504,00	20	25,20	604,80	24
	10 mm	25,80	516,00	20	25,80	619,20	24
	13 mm	29,50	413,00	14	29,50	495,60	16,8
	19 mm	34,00	340,00	10	34,00	408,00	12
	25 mm	39,50	316,00	8	39,50	379,20	9,6
	32 mm	47,00	282,00	6	47,00	338,40	7,2
	*40 mm	62,00	248,00	4	62,00	297,60	4,8
	*50 mm	71,00	284,00	4	71,00	340,80	4,8

* Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.

COOLFLEX AC PVC Takviyeli Alüminyum Folyo Kaplı Levha

PVC/Alüminyum Folyo Kaplamaı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları	Kalınlık	Rulo Genişliği 1 m		
		TL / m²	TL / Rulo	m² / Rulo
	6 mm	42,80	1.284,00	30
	9 mm	43,20	864,00	20
	10 mm	43,80	876,00	20
	13 mm	47,50	665,00	14
	19 mm	52,00	520,00	10
	25 mm	57,50	460,00	8
	32 mm	65,00	390,00	6
	*40 mm	80,00	320,00	4
	*50 mm	89,00	356,00	4

* Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.

COOLFLEX AC-SA PVC Takviyeli, Alüminyum Folyo Kaplı ve Kendinden Yapışkanlı Levha

PVC/Alüminyum Folyo Kaplamaı Kendinden Yapışkanlı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları	Kalınlık	Rulo Genişliği 1 m		
		TL / m²	TL / Rulo	m² / Rulo
	6 mm	52,80	1.584,00	30
	9 mm	53,20	1.064,00	20
	10 mm	53,80	1.076,00	20
	13 mm	57,50	805,00	14
	19 mm	62,00	620,00	10
	25 mm	67,50	540,00	8
	32 mm	75,00	450,00	6
	*40 mm	90,00	360,00	4
	*50 mm	99,00	396,00	4

* Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.


Elyaf
İçermez

Esnek

Çevre
DostuEnerji
TasarrufuUygulama
Kolaylığı

Coolflex

Ambalaj Bilgileri



Levha	Genişlik		
	1,00 mt	1,20 mt	1,50 mt
Kalınlık	m ² /Rulo		
6 mm	30	36	45
9 mm	20	24	30
10 mm	20	24	30
13 mm	14	16,8	21
19 mm	10	12	15
25 mm	8	9,6	12
32 mm	6	7,2	9
★ 40 mm	-	-	6
★ 50 mm	-	-	6

* Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.

İç Çap mm	Dış Çap		Boru (mt/Kutu)					
	Bakır Boru inç	Çelik Boru inç	Kalınlık					
			6 mm	9 mm	13 mm	19 mm	25 mm	32 mm
6	1/4"		530	382	224			
8	5/16"		460	326	214			
10	3/8"	1/8"	396	306	182	104		
12	1/2"		376	268	168	100		
15	5/8"		286	208	152	80		
18	3/4"	3/8"	250	184	132	76	62	42
22	7/8"	1/2"	210	168	104	66	56	34
*25	1"		176	148	100	60	50	30
28	1 1/8"	3/4"	150	104	88	58	48	26
35	1 3/8"	1"	120	96	68	48	34	26
42	1 5/8"	1 1/4"	110	90	54	40	24	22
48		1 1/2"		80	46	36	24	20
*54	2 1/8"			56	44	32	24	18
60	2 3/8"	2"		54	44	28	20	16
*64				54	38	26	18	14
76	3"	2 1/2"		50	38	24	18	14
*80	3 1/8"			50	34	24	18	14
89	3 1/2"	3"		48	34	22	18	12
*102				32	28	18	14	12
*108	4 1/4"			32	28	18	14	12
114	4 1/2"	4"		32	28	18	14	10

* Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.



Nakliye Planlama



Coolflex Levha

Ambalaj	Genişlik (cm)	Hacim (m ³)
LDPE Torba Ambalaj	100	0,255
	120	0,305
	150	0,385

Araç	Kamyon			Tır			40 HC Konteyner		
Hacim	45 m ³			84 m ³			76 m ³		
Genişlik (cm)	100	120	150	100	120	150	100	120	150
Miktar (rulo)	170 - 180	140 - 150	110 - 120	325 - 335	270 - 280	215 - 225	280 - 290	230 - 240	180 - 190


Coolflex Boru

Karton Kutu	Hacim (m ³)
320 X 390 X 2090 mm	0,27

	Kamyon	Tır	40 HC Konteyner
	45 m ³	84 m ³	76 m ³
Miktar (kutu)	160 - 170	305 - 315	275 - 285


COOLFLEX COOLTAPE PVC ve Kauçuk Bantlar

PVC Cooltape

	PVC Bantlar		
	En x Uzunluk	TL / Adet	Adet/ Koli
	50 mm x 25 yds	6,00	48


PVC Cooltape kauçuk boru ve levhaların uygulamalarının ek yerlerinde kullanılır.

Rubber Cooltape

	Kauçuk Bantlar		
	En x Uzunluk x Kalınlık	TL / Adet	Adet/ Koli
	50 mm x 15 mt x 3 mm	10,00	20
	75 mm x 15 mt x 3 mm	15,00	14
	100 mm x 15 mt x 3 mm	20,00	10

Rubber Cooltape kauçuk bant havalandırma kanallarında, kauçuk levha birleştirmelerinde ve tüm kauçuk uygulamalarında kullanıma uygundur.

Coolfix Yapıştırıcı

	Teneke/kg	TL/Teneke
	15	220,00
	3	85,00


Coolfix yüksek yapışma gücüne sahip kontakt yapıştırıcıdır.

* Yüksek sıcaklıklara dayanıklı yapıştırıcı versiyonları için satış ekibimizle iletişime geçiniz.

Not: Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir. Eskişehir Fabrika Teslim Fiyatlarımızdır. ISIDEM fiyatları tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.


COOLFLEX TEKNOLOJİSİ

Coolflex elastomerik kauçuk köpüğü, kapalı gözenekli hücre yapısına ve yüksek buhar difüzyon direncine sahip bir yalıtım malzemesidir. En güncel teknoloji ile ve yeşil bina konseptinde inşa edilen Leed Sertifikalı tesislerde üretilen Coolflex elastomerik kauçuk köpüğü, çoğunlukla yüksek yoğunlaşma riski bulunan ekipman yalıtımlarında kullanılmaktadır.



Mükemmel Hücre Yapısı Teknolojisi

Coolflex Elastomerik Kauçuk Köpüğü kapalı gözenekli ve homojen dağılımlı hücre yapısı sayesinde HVAC uygulamalarında maks. performans sağlar.




Güçlendirilmiş Yapı, Yüksek Buhar Difüzyon Direnci

Coolflex Elastomerik Kauçuk Köpüğü güçlendirilmiş hücre yapısı sayesinde darbe dayanımı artırılmış ve buhar difüzyon direnci geliştirilmiştir.



Yangına Karşı Yüksek Direnç

Coolflex Elastomerik Kauçuk Köpüğü B sınıfı yangın performansı ile uluslararası standartlara uygundur.



Uygulama Kolaylığı

Coolflex Elastomerik Kauçuk Köpüğü hızlı ve kolay uygulanması sayesinde konforu en üst seviyeye taşır.



Coolflex


Yüksek
Kalite
Mükemmel
Performans

FLEXIFOAM®

İşin uzmanları, esnek yapısı ve kolay uygulanabilirliği sayesinde hava kanallarında yoğunlaşma kontrolü ve yalıtım için **Flexifoam**'u tercih ediyor.



* Fireleri ve işçilik maliyetini azaltmak için en geniş levha seçeneği.



FLEXIFOAM LEVHA

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları	Kalınlık	Rulo Genişliği 1 m			Rulo Genişliği 1,2 m			Rulo Genişliği 1,5 m		
		TL / m²	TL / Rulo	m² / Rulo	TL / m²	TL / Rulo	m² / Rulo	TL / m²	TL / Rulo	m² / Rulo
	6 mm	7,00	210,00	30	7,00	252,00	36	7,00	315,00	45
	9 mm	7,30	146,00	20	7,30	175,20	24	7,30	219,00	30
	10 mm	7,80	156,00	20	7,80	187,20	24	7,80	234,00	30
	13 mm	10,50	147,00	14	10,50	176,40	16,8	10,50	220,50	21
	19 mm	14,50	145,00	10	14,50	174,00	12	14,50	217,50	15
	25 mm	19,50	156,00	8	19,50	187,20	9,6	19,50	234,00	12
	32 mm	27,00	162,00	6	27,00	194,40	7,2	27,00	243,00	9
	*40 mm	40,00	160,00	4	40,00	192,00	4,8	40,00	240,00	6
	*50 mm	49,00	196,00	4	49,00	235,20	4,8	49,00	294,00	6

* Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.

FLEXIFOAM SA Kendinden Yapışkanlı Levha

Kendinden yapışkanlı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları	Kalınlık	Rulo Genişliği 1 m			Rulo Genişliği 1,2 m			Rulo Genişliği 1,5 m		
		TL / m²	TL / Rulo	m² / Rulo	TL / m²	TL / Rulo	m² / Rulo	TL / m²	TL / Rulo	m² / Rulo
	6 mm	16,00	480,00	30	16,00	576,00	36	16,00	720,00	45
	9 mm	16,30	326,00	20	16,30	391,20	24	16,30	489,00	30
	10 mm	16,80	336,00	20	16,80	403,20	24	16,80	504,00	30
	13 mm	19,50	273,00	14	19,50	327,60	16,8	19,50	409,50	21
	19 mm	23,50	235,00	10	23,50	282,00	12	23,50	352,50	15
	25 mm	28,50	228,00	8	28,50	273,60	9,6	28,50	342,00	12
	32 mm	36,00	216,00	6	36,00	259,20	7,2	36,00	324,00	9
	*40 mm	49,00	196,00	4	49,00	235,20	4,8	49,00	294,00	6
	*50 mm	58,00	232,00	4	58,00	278,40	4,8	58,00	348,00	6

* Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.

FLEXIFOAM AF Alüminyum Folyo Kaplı Levha

Alüminyum Folyo Kaplamalı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları	Kalınlık	Rulo Genişliği 1 m			Rulo Genişliği 1,2 m		
		TL / m²	TL / Rulo	m² / Rulo	TL / m²	TL / Rulo	m² / Rulo
	6 mm	13,50	405,00	30	13,50	486,00	36
	9 mm	13,80	276,00	20	13,80	331,20	24
	10 mm	14,30	286,00	20	14,30	343,20	24
	13 mm	17,00	238,00	14	17,00	285,60	16,8
	19 mm	21,00	210,00	10	21,00	252,00	12
	25 mm	26,00	208,00	8	26,00	249,60	9,6
	32 mm	33,50	201,00	6	33,50	241,20	7,2
	*40 mm	46,50	186,00	4	46,50	223,20	4,8
	*50 mm	55,50	222,00	4	55,50	266,40	4,8

*Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.



info@isideminsulation.com • www.isideminsulation.com

ISIDEM
Power of Insulation

Not: Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir. Eskişehir Fabrika Teslim Fiyatlarımızdır. ISIDEM fiyatları tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

FLEXIFOAM AF-SA Alüminyum Folyo Kaplı Kendinden Yapışkanlı Levha

Alüminyum Folyo Kaplamalı Kendinden Yapışkanlı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları	Kalınlık	Rulo Genişliği 1 m			Rulo Genişliği 1,2 m		
		TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo	TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo
	6 mm	22,50	675,00	30	22,50	810,00	36
	9 mm	22,80	456,00	20	22,80	547,20	24
	10 mm	23,30	466,00	20	23,30	559,20	24
	13 mm	26,00	364,00	14	26,00	436,80	16,8
	19 mm	30,00	300,00	10	30,00	360,00	12
	25 mm	35,00	280,00	8	35,00	336,00	9,6
	32 mm	42,50	255,00	6	42,50	306,00	7,2
	*40 mm	55,50	222,00	4	55,50	266,40	4,8
	*50 mm	64,50	258,00	4	64,50	309,60	4,8

*Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.

FLEXIFOAM AC PVC Takviyeli Alüminyum Folyo Kaplı Levha

PVC/Alüminyum Folyo Kaplamalı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları	Kalınlık	Rulo Genişliği 1 m		
		TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo
	6 mm	39,00	1.170,00	30
	9 mm	39,30	786,00	20
	10 mm	39,80	796,00	20
	13 mm	42,50	595,00	14
	19 mm	46,50	465,00	10
	25 mm	51,50	412,00	8
	32 mm	59,00	354,00	6
	*40 mm	72,00	288,00	4
	*50 mm	81,00	324,00	4

*Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.

FLEXIFOAM AC-SA PVC Takviyeli, Alüminyum Folyo Kaplı ve Kendinden Yapışkanlı Levha


PVC/Alüminyum Folyo Kaplamalı Kendinden Yapışkanlı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları	Kalınlık	Rulo Genişliği 1 m		
		TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo
	6 mm	48,00	1.440,00	30
	9 mm	48,30	966,00	20
	10 mm	48,80	976,00	20
	13 mm	51,50	721,00	14
	19 mm	55,50	555,00	10
	25 mm	60,50	484,00	8
	32 mm	68,00	408,00	6
	*40 mm	81,00	324,00	4
	*50 mm	90,00	360,00	4

*Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.

Not: Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir. Eskişehir Fabrika Teslim Fiyatlarımızdır. ISIDEM fiyatları tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler	Standart	Birim	Flexifoam Levha
Isı İletkenlik Katsayısı (λ)	EN 12667	W/m.K	0,034 (0°C)
Su Buharı Difüzyonu Direnç Katsayısı	EN 12086		μ ≥ 5000
Yangın Sınıfı	EN 13501-1	-	B - s3 - d0
Sıcaklık Dayanımı	EN 14706	°C	max +110
pH	EN 13468	-	6 - 8
Esneklik		-	Mükemmel
Kapalı Hücre Yüzdesi		%	>90
Kimyasallara Dayanımı (Yağ, Madeni Yağ)		-	İyi
Küf oluşumu ve koku		-	Yoktur

Ambalaj Bilgileri

Levha	Genişlik		
	1,00 mt	1,20 mt	1,50 mt
Kalınlık	m ² /Rulo		
6 mm	30	36	45
9 mm	20	24	30
10 mm	20	24	30
13 mm	14	16,8	21
19 mm	10	12	15
25 mm	8	9,6	12
32 mm	6	7,2	9
★ 40 mm	-	-	6
★ 50 mm	-	-	6

*Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.



Nakliye Planlama

Ambalaj	Genişlik (cm)	Hacim (m ³)
PE Torba Ambalaj	100	0,255
	120	0,305
	150	0,385

Araç	Kamyon			TIR			40 HC Konteyner		
Hacim	45 m ³			84 m ³			76 m ³		
Genişlik (cm)	100	120	150	100	120	150	100	120	150
Miktar (rulo)	170 - 180	140 - 150	110 - 120	325 - 335	270 - 280	215 - 225	280 - 290	230 - 240	180 - 190

Hızlı ve Firesiz UYGULAMA

Büyük Çaplı
Boru Yalıtımı İçin
Hazır Kesilmiş Levha



Yüksek
buhar difüzyon
direnci.



Uygulama
kolaylığı
sağlar.



Fireleri
azaltır.



İşçilik
maliyetlerini
azaltır.



Zamandan
tasarruf
sağlar.



Stoklama
maliyetini
azaltır.



ISIDEM
Power of Insulation

info@isideminsulation.com • www.isideminsulation.com

COOLFLEX®
PCS

PRE CUTTING



Coolflex Pre Cutting ürünleri, büyük çaplı boru yalıtımı için ölçülendirilerek, 45 derecelik açıyla özel olarak kesilmiş ve paketlenmiş elastomerik kauçuk köpüğü levhalarıdır. Coolflex PCS ürünleri uygulamalarda, fireleri ve işçilik maliyetlerini azaltarak hızlı ve kolay uygulama imkanı sağlar.


Coolflex Levha Teknik Özellikler

Teknik Özellikler	Standart	Birim	Coolflex Levha
Isı İletkenlik Katsayısı (λ)	EN 12667	W/m.K	0,032 (-20°C)
		W/m.K	0,034 (0°C)
		W/m.K	0,036 (20°C)
		W/m.K	0,038 (40°C)
		W/m.K	0,040 (+60°C)
Su Buharı Difüzyonu Direnç Katsayısı	EN 12086		$\mu \geq 10.000$
Yangın Sınıfı	EN 13501-1	-	B - s3 - d0
Sıcaklık Dayanımı	EN 14706	°C	max.+110
Çözülebilir Klor İyon Seviyesi	EN 13468	-	500
pH	EN 13468	-	6 - 8
Esneklik		-	Mükemmel
Ozon		-	İyi
Kapalı Hücre Yüzdesi		%	>90
Kimyasallara Dayanımı (Yağ, Madeni Yağ)		-	iyi
Küf oluşumu ve koku		-	Yoktur

Coolflex levhaları TS EN 14304:2009 standardına uygun olarak üretilmektedir.

COOLFLEX PCS Hazır Kesilmiş Levha

Boru İç Çap		Et Kalınlığı															
inç	mm	19 mm			25 mm			mm	32 mm			40 mm			50 mm		
		TL / m	m / Kutu	TL / Kutu	TL / m	m / Kutu	TL / Kutu		TL / m	m / Kutu	TL / Kutu	TL / m	m / Kutu	TL / Kutu	TL / m	m / Kutu	TL / Kutu
2 1/2"	76							76	16,91	47	795	30,24	30	908	37,8	22	832
3 "	89							89	17,60	45	792	31,82	29	923	39,31	20	787
4 "	114	11,24	72	810	15,99	45	720	114	22,67	36	817	36,54	24	877	45,74	18	824
5 "	140	12,61	60	757	17,17	40	687	140	24,36	31	755	42,84	19	814	53,68	15	806
6 "	169	14,76	52	768	20,16	36	726	169	28,56	25	714	48,51	16	777	59,72	13	777
8 "	219	18,80	37	696	25,52	25	638	219	35,49	20	710	59,22	13	770	71,44	11	786
10 "	273	22,37	32	715	30,87	21	650	273	42,84	17	729	68,04	11	749	85,43	9	769
12 "	323	25,70	26	669	35,91	18	647	323	48,51	15	728	78,12	11	860	94,88	9	854



Ambalaj Miktarları

BORU İÇ ÇAP		KALINLIK (mm)				
inç	mm	m/kutu				
		19	25	32	40	50
2 1/2"	76			47	30	22
3 "	89			45	29	20
4 "	114	72	45	36	24	18
5 "	140	60	40	31	19	15
6 "	169	52	36	25	16	13
8 "	219	37	25	20	13	11
10 "	273	32	21	17	11	9
12 "	323	26	18	15	11	9

Not: Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir. Eskişehir Fabrika Teslim Fiyatlarımızdır.
ISIDEM fiyatları tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.



Nakliye Planlama

Coolflex PCS

Karton Kutu		Hacim (m³)	
126,5 X 1010 X 510 mm		0,65	

	Kamyon	Tır	40 HC Konteyner
	45 m³	84 m³	76 m³
Miktar (Kutu)	65-75	125-135	110-120

COOLFLEX HF

TÜRKİYE'NİN İLK HALOJEN İÇERMİYEN ELASTOMERİK KAUCUK KÖPÜĞÜ

Coolflex HF halojensiz yapısıyla minimum zararlı emisyon salınımı sağlar. Ulaştırma sektöründe, offshore platformlarında, petrokimya tesislerinde, denizcilik sektöründe ve kamu binaları gibi hassas uygulamalarda kullanılan Coolflex HF, toz ve elyaf gibi zararlı maddeleri içermeyip, daha sağlıklı ve güvenli uygulama imkânı sağlar.



info@isideminsulation.com • www.isideminsulation.com


ISIDEM
Power of Insulation

Teknik Bilgiler

Servis Sıcaklığı	En 14706 En 14707	Levha Boru	-50 °C + 110 °C -50 °C + 115 °C
Ekolojik Data		Halojen Free – PVC-CFC-HCFC Formaldehyde Free	
Halojen Miktarı	TS EN 60754-1	Max % 0,5	
Isı İletkenlik Katsayısı λ	EN 12667 EN ISO 8497	-20 °C 0 °C + 20 °C + 40 °C	0,036 W/(m·K) 0,038 W/(m·K) 0,040 W/(m·K) 0,042 W/(m·K)
Su Buharı Difüzyon Direnci μ	EN 13469 / EN 12086	$\mu \geq 2000$	
Yangın Sınıfı	EN 13501-1	Levha Boru	E E
Çevresel Etkiler		ODP Zero GWP Zero	
Sağlık		Ağır metaller içermez (kadmiyum, kurşun vb) Toz & Elyaf İçermez Formaldehit içermez	
Renk		Gri	
Diğer Özellikler		PH Nötr Klor içermez Brom ve Brom bileşikleri içermez	




COOLFLEX HF LEVHA

		Rulo Geniřlięi 1 m		
	Kalınlık	TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo
	10 mm	95,35	1.907,00	20
	13 mm	133,36	1.867,04	14
	19 mm	187,71	1.877,10	10
	25 mm	261,50	2.092,00	8

COOLFLEX HF BORU

Boru İ Çap			Kalınlık											
Bakır in	elik in	mm	9 mm			13 mm			19 mm			25 mm		
			TL / m	m / Kutu	TL / Kutu	TL / m	m / Kutu	TL / Kutu	TL / m	m / Kutu	TL / Kutu	TL / m	m / Kutu	TL / Kutu
3/8"	1/8"	10	5,64	266	1.500,24	10,26	172	1.764,72	20,02	96	1.921,92			
1/2"		12	6,18	234	1.446,12	10,44	162	1.691,28	21,25	92	1.955,00			
5/8"		15	6,72	192	1.290,24	10,63	136	1.445,68	23,28	72	1.676,16			
3/4"	3/8"	18	7,44	166	1.235,04	11,69	118	1.379,42	23,40	72	1.684,80	35,47	50	1.773,50
7/8"	1/2"	22	8,52	136	1.158,72	14,55	98	1.425,90	23,71	62	1.470,02	39,99	42	1.679,58
1 1/8"	3/4"	28	10,20	98	999,60	16,91	78	1.318,98	26,11	52	1.357,72	46,76	32	1.496,32
1 3/8"	1"	35	13,92	76	1.057,92	18,78	60	1.126,80	30,98	42	1.301,16	52,89	24	1.269,36
1 5/8"	1 1/4"	42	15,84	70	1.108,80	21,89	50	1.094,50	34,8	36	1.252,80	69,78	22	1.535,16
	1 1/2"	48	18,96	60	1.137,60	26,62	42	1.118,04	41,14	32	1.316,48	70,95	18	1.277,10

* Coolflex HF minimum sipariř miktarına gre retilmektedir.



Not: Fiyatlarımıza KDV Dahil Deęildir. Eskiřehir Fabrika Teslim Fiyatlarımızdır.
ISIDEM fiyatları tek taraflı olarak deęiřtirme hakkını saklı tutar.

Planlama Bilgileri



Coolflex HF Levha

Ambalaj	Geniřlik (cm)	Hacim (m ³)
LDPE Torba Ambalaj	100	0,255

Ara	Kamyon	Tır	40 HC Konteyner
Hacim	45 m ³	84 m ³	76 m ³
Geniřlik (cm)	100	100	100
Miktar (rulo)	170 - 180	325 - 335	280 - 290

Coolflex HF Boru

Karton Kutu		Hacim (m ³)	
320 X 390 X 2090 mm		0,27	

	Kamyon	Tır	40 HC Konteyner
	45 m ³	84 m ³	76 m ³
Miktar (kutu)	160 - 170	305 - 315	275 - 285

Kullanım Alanları



COOLFLEX HT

Türkiye'nin İlk YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIKLI EPDM ESASLI

Elastomerik Kauçuk Köpüğü



150 °C'ye kadar dayanıklı



Kapalı gözenekli ve güçlendirilmiş hücre yapısı



Minimum Enerji Kaybı



Sağlıklı ve Kolay Uygulama



Çevre Dostu



info@isideminsulation.com • www.isideminsulation.com


ISIDEM
Power of Insulation

Teknik Bilgiler

Materyal		EPDM	
Hücre Yapısı		Kapalı Hücre	
Renk		Siyah	
Üst Sıcaklık Limiti	Boru	150 °C	EN 14707
	Levha	150 °C	EN 14706
Isı İletkenlik Katsıyısı	0 °C	≤ 0.038 W/(m·K)	EN ISO 8497
	40 °C	≤ 0.042 W/(m·K)	EN 12667
Su Buharı Difüzyon Direnç Katsıyısı	Moisture Resistance Factor μ	≥ 3.000	Test acc. to EN 13469 / EN 12086
Yangın Sınıfı		E	Test acc. to EN 13501-1
Çevresel Etkiler		ODP (Ozona Zarar Verme Potansiyeli) Sıfır	
		GWP (Küresel Isınma Potansiyeli) Sıfır	
Sağlık		Ağır Metaller (örneğin kadmiyum, kurşun) ve formaldehid içermez	
		Toz ve Fiber içermez	
PH		Nötr	




COOLFLEX HT LEVHA

	Rulo Geniřlięi 1 m			
	Kalınlık	TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo
	13 mm	76,50	1.070,94	14
	19 mm	115,13	1.151,33	10
	25 mm	130,06	1.040,47	8

COOLFLEX HT BORU

Boru İ Çap			Kalınlık											
Bakır in	elik in	mm	10 mm			13 mm			19 mm			25 mm		
			TL / m	m / Kutu	TL / Kutu	TL / m	m / Kutu	TL / Kutu	TL / m	m / Kutu	TL / Kutu	TL / m	m / Kutu	TL / Kutu
3/8"	1/8"	10	4,48	190	850,63	6,34	152	964,14	11,80	82	967,93			
1/2"		12	4,65	170	790,16	6,85	136	931,87	12,14	78	947,23			
5/8"		15	4,99	140	698,04	7,19	120	862,80	12,21	72	879,26	20,66	50	1.032,95
3/4"	3/8"	18	5,36	130	696,80	7,63	106	808,89	13,43	60	805,98	21,07	40	842,68
7/8"	1/2"	22	5,84	100	583,50	8,41	84	706,69	14,62	56	818,83	22,90	36	824,36
1 1/8"	3/4"	28	7,26	80	580,80	11,09	72	798,77	17,95	40	717,88	26,15	32	836,93
1 3/8"	1"	35	9,57	70	669,69	13,26	50	663,15	19,81	38	752,86	29,15	24	699,70
1 5/8"	1 1/4"	42	12,52	60	751,08	14,89	40	595,64	22,12	32	707,74	32,29	22	710,47
	1 1/2"	48	13,30	40	531,96	15,91	36	572,69	25,85	24	620,38	37,48	18	674,71
2 3/8"	2"	60	16,35	36	588,56	20,00	24	480,02	30,80	18	554,44	45,83	16	733,28
3"	2 1/2"	76	21,27	24	510,50	28,15	18	506,77	41,49	16	663,79	54,62	12	655,38
3 1/2"	3"	89	23,68	20	473,58	31,51	16	504,22	45,76	12	549,16	59,26	8	474,10



Not: Fiyatlarımıza KDV Dahil Deęildir. Eskiřehir Fabrika Teslim Fiyatlarımızdır. ISIDEM fiyatları tek taraflı olarak deęiřtirme hakkını saklı tutar.

Planlama Bilgileri



Coolflex HT Levha

Ambalaj	Geniřlik (cm)	Hacim (m ³)
LDPE Torba Ambalaj	100	0,255

Ara	Kamyon	Tır	40 HC Konteyner
Hacim	45 m ³	84 m ³	76 m ³
Geniřlik (cm)	100	100	100
Miktar (rulo)	170 - 180	325 - 335	280 - 290

Coolflex HT Boru

Karton Kutu	Hacim (m ³)
320 X 390 X 2090 mm	0,27

	Kamyon	Tır	40 HC Konteyner
	45 m ³	84 m ³	76 m ³
Miktar (kut)	160 - 170	305 - 315	275 - 285



150 °C'ye kadar dayanıklı



Kapalı gzenekli ve glendirilmiř hcre yapısı



Minimum Enerji Kaybı



Saęlıklı ve Kolay Uygulama



evre Dostu

FLEXIDUCT® ile

Soluduğunuz Hava

Garanti Altında



EN ISO 9001:2008



M0/M1
CERTIFIED



Mükemmel
Isı Yalıtımı



Ses
Yalıtımı



Yangın
Güvenliği



Esnek



Hijyenik



Uygulama
Kolaylığı



10 metre



Cevre Dostu



info@isideminsulation.com • www.isideminsulation.com

ISIDEM®
Power of Insulation

FLEXIDUCT

Alu Serisi



ALU BASIC

İç Boru Konstrüksiyonu: 1 Kat Alüminyum 2 Kat Metalize Polyester
Çap Aralığı: Ø 76 - 560 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / + 150 °C
Çalışma Basıncı: Max 2500 pa
Yangına Karşı Tepki: Classe 1 LAPI Sertifikası
Hava Akış Hızı: 30 m/s (max.)
Uzunluk: 10 mt ± %2

*Çap Aralığı: Ø 82 - 810 mm
*Yalıtım: 25 mm EUCB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün
*Dış Çeket Konstrüksiyonu: Alüminyum/Polyester
*Opsiyonel Dış Çeket: Yanmaz ve Takviyeli Çeket Seçeneği



ALU THERMAL BASIC*



ALU OPTIMA

İç Boru Konstrüksiyonu: 2 Kat Alüminyum, 1 Kat Polyester
Çap Aralığı: Ø 76 - 560 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / + 150 °C
Çalışma Basıncı: Max 3000 pa
Hava Akış Hızı: 30 m/s (max.)
Uzunluk: 10 mt ± %2

*Çap Aralığı: Ø 82 - 810 mm
*Yalıtım: 25 mm EUCB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün
*Dış Çeket Konstrüksiyonu: Alüminyum/Polyester
*Opsiyonel Dış Çeket: Yanmaz ve Takviyeli Çeket Seçeneği
*Yangına Karşı Tepki: M 1 Sertifikası



ALU THERMAL OPTIMA*



ALU SOUND OPTIMA

İç Boru Konstrüksiyonu: Ses Yalıtımı için 2 Kat Alüminyum,
1 Kat Polyester Perfore Delikli
Çap Aralığı: Ø 76 - 560 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / + 150 °C
Çalışma Basıncı: Max 3000 pa
Yangına Karşı Tepki: M 1 Sertifikası
Hava Akış Hızı: 30 m/s (max.)
Uzunluk: 10 mt ± %2
Yalıtım: 25 mm EUCB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün
Dış Çeket Konstrüksiyonu: Alüminyum/Polyester
Opsiyonel Dış Çeket: Yanmaz ve Takviyeli Çeket Seçeneği



ALU THERMAL OPTIMA
WHITE






İç Boru Konstrüksiyonu : 2 Kat Alüminyum, 1 Kat Polyester
Çap Aralığı: Ø 76 - 560
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / +150 °C
Çalışma Basıncı: 3000 Pa
Yangına Karşı Tepki Sınıfı: M1
Hava Akış Hızı: 30 m/s (max.)
Uzunluk: 10 mt ± %2
Dış Çeket Konstrüksiyonu: Alüminyum + Polyester
Yalıtım: 25 mm Beyaz Renkli Polyester
Opsiyonel Dış Çeket: Takviyeli Çeket Seçeneği





ALU SOUND OPTIMA
WHITE

İç Boru Konstrüksiyonu : 2 Kat Alüminyum,
1 Kat Polyester Ses Yalıtımı için Perfore Delikli
Çap Aralığı: Ø 76 - 560
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / +150 °C
Çalışma Basıncı: 3000 Pa
Yangına Karşı Tepki Sınıfı: M1
Hava Akış Hızı: 30 m/s (max.)
Uzunluk: 10 mt ± %2
Dış Çeket Konstrüksiyonu: Alüminyum + Polyester
Yalıtım: 25 mm Beyaz Renkli Polyester
Opsiyonel Dış Çeket: Takviyeli Çeket Seçeneği

Alu Serisi

 <p>ALU PREMIUM</p>	<p>İç Boru Konstrüksiyonu: 3 Kat Alüminyum, 2 Kat Polyester Çap Aralığı: Ø 76 – 560 mm Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / + 250 °C Çalışma Basıncı: Max 3000 pa Yangına Karşı Tepki: M 0 Sertifikası Hava Akış Hızı: 30 m/s (max.) Uzunluk: 10 mt ± %2</p> <p>*Çap Aralığı: Ø 82 – 810 mm *Yalıtım: 25 mm EUCB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün *Dış Çeket Konstrüksiyonu: Alüminyum/Polyester *Opsiyonel Dış Çeket: Yanmaz ve Takviyeli Çeket Seçeneği</p>	 <p>ALU THERMAL PREMIUM*</p>
 <p>ALU HYGIENE</p>	<p>İç Boru Konstrüksiyonu: 2 Kat Alüminyum, 1 Kat Polyester Çap Aralığı: Ø 76 – 560 mm Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / + 150 °C Çalışma Basıncı: Max 3000 pa Hava Akış Hızı: 30 m/s (max.) Uzunluk: 10 mt ± %2</p> <p>*Yalıtım: 25 mm EUCB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün *Dış Çeket Konstrüksiyonu: Alüminyum/Polyester *Opsiyonel Dış Çeket: Yanmaz ve Takviyeli Çeket Seçeneği</p> <p>*Anti Microbial</p>	 <p>ALU THERMALHYGIENE*</p>
 <p>ALU SOUND HYGIENE</p>	<p>İç Boru Konstrüksiyonu: Ses Yalıtımı için 2 Katlı Alüminyum, 1 Kat Polyester Perfore Delikli Çap Aralığı: Ø 76 – 560 mm Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / + 150 °C Çalışma Basıncı: Max 3000 pa Hava Akış Hızı: 30 m/s (max.) Uzunluk: 10 mt ± %2 Yalıtım: 25 mm EUCB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün Dış Çeket Konstrüksiyonu: Alüminyum/Polyester Opsiyonel Dış Çeket: Yanmaz ve Takviyeli Çeket Seçeneği</p> <p>*Anti Microbial</p>	


PVC Serisi

 <p>PVC M</p>	<p>İç Boru Konstrüksiyonu: 1 Kat PVC / 220 mikron Çap Aralığı: Ø 76 – 560 mm Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / + 70 °C Çalışma Basıncı: Max 3000 pa Hava Akış Hızı: 30 m/s (max.) Uzunluk: 10 mt ± %2</p> <p>*Yalıtım: 25 mm EUCB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün *Dış Çeket Konstrüksiyonu: 1 Kat Polietilen</p>	 <p>PVC M THERMAL*</p>
---	---	--

Polietilen Serisi

 <p>PE</p>	<p>İç Boru Konstrüksiyonu: 1 Kat Polietilen Çap Aralığı: Ø 76 – 560 Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / +70 °C Çalışma Basıncı: 2000 Pa Hava Akış Hızı: 20 m/s (max.) Renk: Siyah Uzunluk: 10 mt ± %2</p>
 <p>THERMAL PE</p>	<p>İç Boru Konstrüksiyonu: 1 Kat Polietilen Çap Aralığı: Ø 76 – 560 Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / +70 °C Çalışma Basıncı: 2000 Pa Hava Akış Hızı: 20 m/s (max.) Renk: Siyah Uzunluk: 10 mt ± %2 Dış Çeket Konstrüksiyonu: 1 Kat Polietilen Yalıtım: 25 mm EUCB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün</p>
 <p>THERMAL PE WHITE</p>	<p>İç Boru Konstrüksiyonu: 1 Kat Polietilen Çap Aralığı: Ø 76 – 560 Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / +70 °C Çalışma Basıncı: 2000 Pa Hava Akış Hızı: 20 m/s (max.) Renk: Siyah Uzunluk: 10 mt ± %2 Dış Çeket Konstrüksiyonu: 1 Kat Polietilen Yalıtım: 25 mm Beyaz Renkli Polyester</p>

Flexiduct Combi

 <p>COMBI</p>	<p>İç Boru Konstrüksiyonu: 3 Kat Alüminyum, 2 Kat Polyester, 1 Kat PVC Çap Aralığı: Ø 76 – 560 mm Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / + 150 °C Çalışma Basıncı: Max 3000 pa Yangına Karşı Tepki: Classe 2 LAPI Sertifikası Hava Akış Hızı: 30 m/s (max.) Uzunluk: 10 mt ± %2</p>
---	---

FLEXIDUCT Alüminyum Hava Kanalları

Alu Serisi - Alu Basic

Çap	mt/Kutu	Alu Basic TL /Kutu	Alu Thermal Basic TL /Kutu
Ø 82 mm	10 mt	27,50	72,75
Ø 102 mm	10 mt	28,50	75,50
Ø 112 mm	10 mt	29,50	83,00
Ø 127 mm	10 mt	31,50	85,00
Ø 140 mm	10 mt	33,75	92,50
Ø 152 mm	10 mt	36,00	97,00
Ø 164 mm	10 mt	39,00	105,00
Ø 185 mm	10 mt	46,00	114,00
Ø 203 mm	10 mt	52,50	118,00
Ø 229 mm	10 mt	60,00	130,00
Ø 254 mm	10 mt	66,00	147,00
Ø 280 mm	10 mt	75,00	160,00
Ø 305 mm	10 mt	83,00	175,00
Ø 315 mm	10 mt	86,00	185,00
Ø 356 mm	10 mt	105,00	210,00
Ø 406 mm	10 mt	130,00	240,00
Ø 456 mm	10 mt	135,00	285,00
Ø 508 mm	10 mt	155,00	320,00

ALU BASIC



ALU THERMAL BASIC



Not: Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir. Eskişehir Fabrika Teslim Fiyatlarımızdır. ISIDEM fiyatları tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

FLEXIDUCT Alüminyum Hava Kanalları

Alu Serisi - Alu Optima

Çap	mt/Kutu	Alu Optima TL /Kutu	Alu Thermal Optima TL /Kutu	Alu SoundOptima TL /Kutu
Ø 82 mm	10 mt	30,50	82,00	90,00
Ø 102 mm	10 mt	31,50	84,00	94,00
Ø 112 mm	10 mt	32,50	88,00	98,00
Ø 127 mm	10 mt	36,00	94,00	104,00
Ø 140 mm	10 mt	40,00	100,00	109,00
Ø 152 mm	10 mt	42,50	109,00	118,00
Ø 164 mm	10 mt	46,50	114,00	125,00
Ø 185 mm	10 mt	53,50	124,00	136,00
Ø 203 mm	10 mt	60,50	141,00	151,00
Ø 229 mm	10 mt	69,00	152,00	164,00
Ø 254 mm	10 mt	76,00	163,00	176,00
Ø 280 mm	10 mt	84,50	175,00	190,00
Ø 305 mm	10 mt	93,50	186,00	205,00
Ø 315 mm	10 mt	96,50	202,00	222,00
Ø 356 mm	10 mt	110,00	247,00	269,00
Ø 406 mm	10 mt	138,00	298,00	328,00
Ø 456 mm	10 mt	156,00	336,00	367,00
Ø 508 mm	10 mt	172,00	413,00	432,00

ALU OPTIMA



ALU THERMAL OPTIMA



ALU SOUND OPTIMA



Not: Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir. Eskişehir Fabrika Teslim Fiyatlarımızdır. ISIDEM fiyatları tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

FLEXIDUCT Alüminyum Hava Kanalları

Alu Serisi - Alu Premium

Çap	mt/Kutu	Alu Premium Tl /Kutu	Alu Thermal Premium Tl /Kutu
Ø 82 mm	10 mt	41,00	129,00
Ø 102 mm	10 mt	42,00	132,00
Ø 112 mm	10 mt	44,00	141,00
Ø 127 mm	10 mt	48,50	149,00
Ø 140 mm	10 mt	54,50	159,00
Ø 152 mm	10 mt	57,50	168,00
Ø 164 mm	10 mt	66,00	182,00
Ø 185 mm	10 mt	75,50	198,00
Ø 203 mm	10 mt	83,75	205,00
Ø 229 mm	10 mt	93,50	231,00
Ø 254 mm	10 mt	102,50	257,00
Ø 280 mm	10 mt	113,00	276,00
Ø 305 mm	10 mt	123,50	295,00
Ø 315 mm	10 mt	126,00	322,00
Ø 356 mm	10 mt	141,50	395,00
Ø 406 mm	10 mt	172,50	480,00
Ø 456 mm	10 mt	194,00	540,00
Ø 508 mm	10 mt	216,00	600,00

ALU PREMIUM



ALU THERMAL PREMIUM



FLEXIDUCT Alüminyum Hava Kanalları

Alu Serisi - Alu Hygiene

Çap	mt/Kutu	Alu Hygiene Tl /Kutu	Alu Thermal Hygiene Tl /Kutu	Alu Sound Hygiene Tl /Kutu
Ø 102 mm	10 mt	53,00	171,00	183,00
Ø 112 mm	10 mt	57,00	176,00	192,00
Ø 127 mm	10 mt	60,00	190,00	205,00
Ø 140 mm	10 mt	72,00	200,00	220,00
Ø 152 mm	10 mt	76,00	214,00	233,00
Ø 164 mm	10 mt	82,00	228,00	252,00
Ø 185 mm	10 mt	94,00	251,00	272,00
Ø 203 mm	10 mt	105,00	266,00	285,00
Ø 229 mm	10 mt	116,00	312,00	328,00
Ø 254 mm	10 mt	133,00	326,00	357,00
Ø 280 mm	10 mt	143,00	352,00	380,00
Ø 305 mm	10 mt	154,00	385,00	409,00
Ø 315 mm	10 mt	161,00	410,00	447,00
Ø 356 mm	10 mt	181,00	499,00	547,00
Ø 406 mm	10 mt	222,00	608,00	665,00
Ø 456 mm	10 mt	256,00	680,00	741,00
Ø 508 mm	10 mt	315,00	841,00	855,00

* Flexiduct Alu Hygiene serisi minimum sipariş miktarına göre üretilmektedir.

ALU HYGIENE



*Anti Microbial

ALU THERMALHYGIENE



*Anti Microbial

ALU SOUND HYGIENE



*Anti Microbial

Not: Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir. Eskişehir Fabrika Teslim Fiyatlarımızdır. ISIDEM fiyatları tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

FLEXIDUCT

PVC Esnek Hava Kanalları

Çap	mt/Kutu	PVC 120 TL /Kutu	PVC M TL /Kutu	PVC M Thermal TL /Kutu
Ø 82 mm	10 mt	47,00	79,50	183,00
Ø 102 mm	10 mt	59,00	81,00	187,00
Ø 112 mm	10 mt	62,00	85,00	215,50
Ø 127 mm	10 mt	68,00	99,50	234,50
Ø 140 mm	10 mt		104,00	259,00
Ø 152 mm	10 mt	74,00	115,00	283,00
Ø 164 mm	10 mt	78,00	122,50	296,50
Ø 185 mm	10 mt		134,50	336,00
Ø 203 mm	10 mt	111,00	150,00	374,00
Ø 229 mm	10 mt		170,00	426,00
Ø 254 mm	10 mt	142,00	187,00	470,00
Ø 280 mm	10 mt		206,50	517,50
Ø 305 mm	10 mt	179,00	229,00	565,50
Ø 315 mm	10 mt	185,00	233,50	585,00
Ø 356 mm	10 mt	212,00	264,00	661,50
Ø 406 mm	10 mt	244,00	302,00	747,00
Ø 456 mm	10 mt	276,00	340,00	847,50
Ø 508 mm	10 mt	310,00	417,00	1.054,00

PVC M



PVC M THERMAL



Not: Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir. Eskişehir Fabrika Teslim Fiyatlarımızdır.
ISIDEM fiyatları tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

FLEXIDUCT

Combi

Çap	mt/Kutu	Combi TL /Kutu
Ø 82 mm	10 mt	47,50
Ø 102 mm	10 mt	49,00
Ø 112 mm	10 mt	53,50
Ø 127 mm	10 mt	59,00
Ø 140 mm	10 mt	64,50
Ø 152 mm	10 mt	70,50
Ø 164 mm	10 mt	76,00
Ø 185 mm	10 mt	85,00
Ø 203 mm	10 mt	96,00
Ø 229 mm	10 mt	108,00
Ø 254 mm	10 mt	123,00
Ø 280 mm	10 mt	132,00
Ø 305 mm	10 mt	143,00
Ø 315 mm	10 mt	151,00
Ø 356 mm	10 mt	167,50
Ø 406 mm	10 mt	195,00
Ø 456 mm	10 mt	222,00
Ø 508 mm	10 mt	275,00


COMBI



FLEXIDUCT Aksesuarlar

Plastik Kelepçe

Ebat	HxL mm	Paketleme	Birim Fiyat TL /Paket
0- 102 Ø mm	7,6 x 500	100 adet / Paket	50,00
0- 190 Ø mm	9,0 x 650	100 adet / Paket	68,00
0- 229 Ø mm	9,0 x 800	100 adet / Paket	82,00
0- 263 Ø mm	9,0 x 900	100 adet / Paket	143,00
0- 356 Ø mm	9,0 x 1200	100 adet / Paket	196,00



Metal Kelepçe

Ürün	Paketleme	Birim Fiyat TL /Rulo-Kutu
METAL KELEPÇE	30 mt/Rulo	65,00 / Rulo
KLİPS	50 Adet / Kutu	65,00 / Kutu




FLEXIDUCT Uygulama Bilgileri

Birleşim-Bant ve Bağlayıcılar Kullanarak


1. İstenilen uzunluk belirlendikten sonra, bıçak ya da makas yardımıyla kanalı etrafından tamamen kesin. İçindeki teli de tel kesiciler ile kesin. Üzerindeki ceket ve yalıtımı geriye doğru katlayın.



2. İki yakayı hava kabarcığı olmayacak şekilde birbiri üzerine getirip en az 25mm kaydırın. Birleşim noktasını yanları da içerecek şekilde koli bandıyla en az 2 sarım yapıştırın. Birleşim yerinden güvenli bir kelepçe ile bağlayın ve hava kabarcığı oluşmasını engelleyin.




3. Geriye katlanmış olan ceket ve yalıtım malzemesini birleşim noktasını kapatacak şekilde tekrar üzerine örtün. En az 2 sarım koli bandıyla yapıştırın. Koli bandı yerine veya birlikte kelepçe de kullanılabilir.




Ek Yerleri-Bant ve Bağlayıcılar Kullanarak

1. Üzerindeki ceket ve yalıtım malzemesini geri çekin. İki yakayı en az 100mm uzunlukta metal kelepçeyle birleştirin.



2. En az 2 sarım olacak şekilde iki tarafı koli bandıyla yapıştırın. Bant ile birleştirilmiş yerlerin bitimlerinden her iki tarafı kelepçeyle birleştirin.



3. Geriye katlanmış olan ceket ve yalıtım malzemesini birleşim noktasını kapatacak şekilde tekrar üzerine örtün. En az 2 sarım koli bandıyla yapıştırın.



Birleşim-Mastik yapıştırıcı ve Bağlayıcılar Kullanarak


Adım 1

İstenilen uzunluk belirlendikten sonra, bıçak ya da makas yardımıyla kanalı etrafından tamamen kesin. İçindeki teli de tel kesiciler ile kesin. Üzerindeki ceket ve yalıtımı geriye doğru katlayın.




Adım 2

Metal birleşim aksesuarının etrafına yaklaşık 50mm kadar mastik uygulayın ya da ek yerlerini minimum 100mm uzunlukta metal bilezikle birleştirin. Uygulama hızı, uygulama kalınlığı, uygulama miktarı ve kullanım koşulları için mastik kabının üzerindeki verileri dikkate alın.




Adım 3

İki yakayı hava kabarcığı olmayacak şekilde birbiri üzerine getirip en az 50mm kaydırın.




Adım 4

İki yakayı hava kabarcığı olmayacak şekilde bir kelepçeyle birleştirin. Uç uca birleştirmede bandın her iki tarafında da kelepçe kullanın.



Adım 5

Geriye katlanmış olan ceket ve yalıtım malzemesini çekin. En az 2 sarım olacak şekilde iki tarafı koli bandıyla yapıştırın. Koli bandı yerine veya birlikte kelepçe de kullanılabilir.



Notlar:

1. Yalıtımsız hava kanalları ve konektörler için montaj talimatlarındaki yalıtım malzemesi ve ceket ile ilgili kısımları göz ardı ediniz.
2. Metal kelepçe olmadığında mutlaka metal parçalar veya metal ek yeri bilezikleri kullanın.


DUCT CONNECT®

Havalandırma Kanalı Bağlantı Sistemleri



EN ISO 9001:2008

ISIDEM®
Power of Insulation

www.isideminsulation.com


DUCT CONNECT

Bağlantı Kanalları Ekipmanları

Flanş Profilleri

Ürün	Paketleme	Birim Fiyat TL /mt
20 mm Mastikli Flanş Profili- 0,60 MM	4 mt Boy	3,42
25 mm Mastikli Flanş Profili- 0, 60 MM	4 mt Boy	3,55
30 mm Mastikli Flanş Profili-0,70 MM	4 mt Boy	4,75
35 mm Mastikli Flanş Profili- 0,70 MM	4 mt Boy	6,00
20 mm INOX Flanş Profili- 0,60 MM	4 mt Boy	20,00
25 mm INOX Flanş Profili- 0,60 MM	4 mt Boy	22,00

* INOX Flanş Profili minimum sipariş miktarına göre üretilmektedir.

* 275 gr/m² kaplamalı tipler için lütfen iletişime geçiniz.

Köşe Parçası



Ürün	Kutu / Adet	Birim Fiyat TL /adet
20 mm Köşe Parçası	500 adet	0,34 TRL
25 mm Köşe Parçası	250 adet	0,42 TRL
30 mm Köşe Parçası	250 adet	0,65 TRL
35 mm Köşe Parçası	250 adet	0,80 TRL
20 mm INOX Köşe Parçası	500 adet	2,70 TRL
25 mm INOX Köşe Parçası	250 adet	3,20 TRL

G-Glomp

Ürün	Kutu / Adet	Birim Fiyat TL /adet
G Klamp	500 adet / Kutu	0,36

Neopren Conta

Ölçü	Kutu / Adet	Boy	Birim Fiyat TL /Boy
1,3 cm x 5 mm	76 adet	10 mt	2,35
1,5 cm x 5 mm	66 adet	10 mt	3,00
2 cm x 5 mm	50 adet	10 mt	3,85
2,5 cm x 5 mm	40 adet	10 mt	5,30
3 cm x 5 mm	33 adet	10 mt	6,25



DUCT CONNECT

Bağlantı Kanalları Ekipmanları

Kanal Konnektörleri

Ölçü	Kutu / Adet	Birim Fiyat TL / kutu
35 x 60 x 35 mm	25 mt / Kutu	175,00
45 x 60 x 45 mm	25 mt / Kutu	190,00
45 x 75 x 45 mm	25 mt / Kutu	200,00
70 x 100 x 70 mm	25 mt / Kutu	290,00

Ölçü	Kutu / Adet	Birim Fiyat TL / kutu
35 x 60 x 35 mm	25 mt / Kutu	190,00
45 x 60 x 45 mm	25 mt / Kutu	210,00
45 x 75 x 45 mm	25 mt / Kutu	225,00
70 x 100 x 70 mm	25 mt / Kutu	320,00

Ölçü	Kutu / Adet	Birim Fiyat TL / kutu
35 x 60 x 35 mm	25 mt / Kutu	270,00
45 x 60 x 45 mm	25 mt / Kutu	290,00
45 x 75 x 45 mm	25 mt / Kutu	320,00
70 x 100 x 70 mm	25 mt / Kutu	540,00

Ölçü	Kutu / Adet	Birim Fiyat TL / kutu
35 x 60 x 35 mm	25 mt / Kutu	460,00
45 x 60 x 45 mm	25 mt / Kutu	500,00
45 x 75 x 45 mm	25 mt / Kutu	525,00
70 x 100 x 70 mm	25 mt / Kutu	700,00

PVC



VİNYL



CANVAS



PU



İzolasyon Çivileri

Uzunluk	Kutu / Adet	Birim Fiyat USD / Kutu
30 mm	500 adet	48,00
40 mm	500 adet	48,50
60 mm	500 adet	49,00
80 mm	400 adet	51,00



DUCT CONNECT Bağlantı Kanalları Ekipmanları

Alüminyum Bantlar

Düz (18 Micron)	Paketleme	Birim Fiyat USD / Adet
48 mm x 30 mt x 18 mikron	24 Rulo / Kutu	1,85
72 mm x 30 mt x 18 mikron	16 Rulo / Kutu	2,75
96mm x 30 mt x 18 mikron	12 Rulo / Kutu	3,70

Düz (26 Micron)	Paketleme	Birim Fiyat USD / Adet
48 mm x 30 mt x 26 mikron	24 Rulo / Kutu	3,45
72 mm x 30 mt x 26 mikron	16 Rulo / Kutu	5,05
96mm x 30 mt x 26 mikron	12 Rulo / Kutu	6,75

Takviyeli (18 Micron)	Paketleme	Birim Fiyat USD / Adet
48 mm x 30 mt x 18 mikron	24 Rulo/ Kutu	2,40
72 mm x 30 mt x 18 mikron	16 Rulo/ Kutu	3,60
96 mm x 30 mt x 18 mikron	12 Rulo/ Kutu	4,80



Silikon - Mastik Yapıştırıcı

Ürün	Paketleme	Birim Fiyat USD / Adet
Silikon	25 adet / Kutu	5,00
Mastik	25 adet / Kutu	1,25



Taşıyıcı Profiller

Ürün	Boy	Birim Fiyat TL / Boy
L PROFİL 30 x 30 x 2	2 mt	15,84
L PROFİL 30 x 30 x 2,5	2 mt	18,07
L PROFİL 30 x 30 x 3	2 mt	21,38
L PROFİL 40 x 40 x 2,5	2 mt	24,91
L PROFİL 40 x 40 x 3	2 mt	29,66
L PROFİL 40 x 40 x 4	2 mt	38,16
L PROFİL 50 x 50 x 4	2 mt	50,40
U PROFİL 30 x 30 x 2	2 mt	24,84
U PROFİL 30 x 30 x 2,5	2 mt	27,36
U PROFİL 30 x 30 x 3	2 mt	32,10
U PROFİL 40 x 40 x 2,5	2 mt	37,58
U PROFİL 40 x 40 x 3	2 mt	43,70
U PROFİL 40 x 40 x 4	2 mt	56,74
U PROFİL 50 x 50 x 4	2 mt	74,45
C PROFİL 27 x 18 x 1,25	4 mt	25,34
C PROFİL 28 x 30 x 1,75	4 mt	46,46
C PROFİL 40 x 38 x 2	4 mt	73,92



Genel Hükümler

İşbu fiyat listesi 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerlidir. Bu fiyat listesinin devreye girmesiyle, önceki sirkülerin hükmü kalmamıştır.

Bu fiyat listeleri ISIDEM Yalıtım ile yetkili bayileri arasında geçerlidir. Yetkili bayi haricinde yapılacak satışlarda, ISIDEM Yalıtım'ın fiyat listelerinde ve genel hükümlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İlan edilen tüm fiyatlar fabrika çıkış fiyatlarımız olup, nakliye hizmet bedeli il bazında ayrıca ilave edilecektir. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

Fiyat listelerinde belirtilen fiyatlar, ISIDEM Yalıtım'ın günün koşullarına göre belirleyeceği vadelerde geçerlidir. ISIDEM Yalıtım'ın belirlediği vadelerin uzatılması veya kısaltılması durumunda fiyatlarda değişiklik meydana gelebilir.

ISIDEM Yalıtım, fiyat listesinde yer alan herhangi bir ürünü, önceden haber vermeksizin üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü ürün gamını ekleyebilir.

ISIDEM Yalıtım siparişini teyit ettiği ürünü, sözleşme hükümlerine göre teslim etmeyi kabul eder. Ancak ISIDEM Yalıtım'ın elinde olmayan sebeplerden dolayı emtiayı sipariş formunda belirtilen miktarda veya terminde teslim edilmemesi halinde hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

Aksi belirtilmedikçe ISIDEM Yalıtım tarafından dağıtımı yapılan malzemelerin teslimat yeri, siparişi açan bayinin ana deposu olarak kabul edilir. Bayi ISIDEM Yalıtım tarafından sevki yapılan mamulleri evsaf, kalite ve adetlerini kontrol edip siparişle mukayese ve kontrol ederek teslim almakla yükümlüdür.

Sevkiyatı ISIDEM Yalıtım tarafından üstlenilen satışlarda, sevkiyatın türü, sevk aracı, taşıma güzergâhı ve gereken koruyucu özellikteki araçların niteliği ve çerçevesi nakliyeciyi veya taşıyıcı ve ambalajlama, tarafımızdan seçilerek tayin ve tespit edilecektir. Sevkiyatı ISIDEM Yalıtım tarafından gerçekleştirilen satışlarda nakledilen ürün ISIDEM Yalıtım tarafından hırsızlığa, gaspa, sevkiyat zararlarına, yangına ve selin yol açabileceği zararlara ve sigorta konusu olabilecek sair rizikolara karşı sigorta ettirilir.

Sevkiyatı ISIDEM Yalıtım tarafından üstlenilen mamullerin varış yerinde tahliye, boşaltma ve istifi bayi/ müşteriye aittir.


Sevkiyatı ISIDEM Yalıtım tarafından üstlenilen mamullerin varış adresi mamulün sevkinden sonra değiştirilemez. Varış adresinin değiştirilmesi durumunda, nakliye şirketinin ekstra nakliye talep hakkı saklıdır. Böyle bir ekstra nakliye talep edilmesi durumunda bayi/müşteri ile nakliyeciyi arasında mutabık kalınacak rakam, bayi / müşteri tarafından kamyon şoförüne ara nakliyeden önce peşin ödenir.

ISIDEM Yalıtım fiyat listelerinde yer alan bilgileri, herhangi bir duyuruya gerek duymadan değiştirme hakkını saklı tutar.

Satış şartlarında yapılabilecek değişiklikler ancak ISIDEM Yalıtım tarafından teyit edildiği takdirde geçerli olur.

Mücbir sebepler nedeniyle siparişlerin gecikmesinden, herhangi bir sebeple gönderilmemesinden veya bekleme süresi içerisinde meydana gelebilecek fiyat değişikliklerinden ISIDEM Yalıtım sorumlu değildir. Baskıda meydana gelebilecek hatalardan dolayı ISIDEM Yalıtım'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Fiyat listemizde belirtilenlerden farklı tip, boyut ve teknik özelliklerdeki ürünler için Bölge Müdürlüklerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

5 KITA 50 ÜLKE



Azerbaijan **Georgia** Iran **Iraq** Saudi Arabia **Jordan** Kuwait **Lebanon** Egypt **Tunis** Morocco **Algeria** Brazil
Nigeria Turkmenistan **Poland** Kazakhstan **Serbia** Portugal **Romania** Bulgaria **Macedonia** Italy **Ghana**
United Arab Emirates **Qatar** Cyprus **Libya** Syria **France** Hungary **United Kingdom** Bosnia and Herzegovina
Russia Moldova **Croatia** South Africa **Kosovo** Albania **Sudan** Kenya **Congo** Greece **Uruguay** Argentina **Spain**
Ukraine **Israel** Ethiopia **Lithuania** Estonia **Latvia** Paraguay **Chile** Netherlands **Switzerland** Australia **Senegal**

Ürettiğimiz ürünleri 50'den fazla ülkeye ihraç ediyor
uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz.



ISIDEM®
Power of Insulation

ISIDEM YALITIM SAN. TİC. A.Ş

Aydınevler Mah. Aslanbey Cad. Mert Plaza No:5-7 B Blok
Maltepe İstanbul / Turkey

T: + 90 216 709 46 46 F: + 90 216 394 28 42

info@isideminsulation.com | www.isideminsulation.com

