


ISIDEM®

Power of Insulation



Esnek
Hava Kanalları



Elastomerik
Kauçuk
Köpüğü



Hava Kanalı
Bağlantı
Sistemleri

2017

FİYAT LİSTESİ

COOLFLEX®

FLEXIDUCT®

DUCT CONNECT®

FLEXIFOAM®



Hakkımızda

ISIDEM; ısıtma, soğutma ve havalandırma sektöründe hizmet vermek üzere 1998 yılında faaliyete geçerek yuvarlak, kare ve dikdörtgen formlu sac hava kanalları üretimine başlamıştır. Kurulduğu günden bu yana sürekli kendini yenileyerek kalitesini, üretim teknolojisini ve kapasitesini geliştiren ISIDEM, sektöründe Türkiye'nin en önemli markalarından biri olmuştur.

ISIDEM, havalandırma sektöründe edindiği bilgi ve tecrübe ile ürün gamına esnek hava kanallarını ekleyerek, 2010 yılında Flexiduct üretimine başlamıştır. Bu alanda en yeni üretim teknolojilerini kullanan ISIDEM, bölgesinde en modern ve en yüksek üretim kapasitesine sahip firmalardan biri haline gelmiştir.

2013 yılında havalandırma ve tesisat sektöründe yalıtım amaçlı kullanılan elastomerik kauçuk köpüğü üretimine başlama kararı alan ISIDEM, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ne 60.000 m² arazi üzerine, 20.000 m² kapalı alana sahip üretim tesislerini inşa etmiştir. Üretim hatlarında en güncel teknolojileri kullanan ISIDEM, Coolflex (Elastomerik Kauçuk Köpüğü), Flexiduct (Esnek Hava Kanalı) ve Duct Connect (Kanal Birleştirme Parçaları) markalı ürünlerin üretimine Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde devam etmektedir.

Müşteri talep ve beklentilerini zamanında ve çevreci bir yaklaşımla karşılamayı ilke edinen ISIDEM; EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem belgesini, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan elastomerik kauçuk köpüğü üretim tesisi ise Amerikan Green Building Council (USGBC) tarafından verilen LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Ayrıca ISIDEM ürünleri, ulusal ve uluslararası ürün standartlarına uygun olarak üretilip, 4 kıtada 40'dan fazla ülkeye ihraç edilmektedir.

ISIDEM, 'kaliteli-rekabetçi ürün ve hızlı servis için doğru adres' ilkesiyle çıktığı yola emin adımlarla devam etmektedir.

İçindekiler

COOLFLEX

Elastomerik
Kauçuk Köpüğü

sayfa **3-14**

FLEXIFOAM

Elastomerik
Kauçuk Köpüğü

sayfa **15-18**

COOLFLEX HF

Elastomerik
Kauçuk Köpüğü

sayfa **19-22**

COOLFLEX HT

Elastomerik
Kauçuk Köpüğü

sayfa **23-26**

FLEXIDUCT

Esnek
Hava Kanalları

sayfa **27-39**

DUCT CONNECT

Hava Kanalı
Bağlantı Sistemleri

sayfa **40-43**


Satış Sözleşmesi Genel Hükümler

sayfa **44**

MAKSİMUM PERFORMANS

TSE tarafından tescilli sektörün en yüksek buhar difüzyon direnç katsayısına sahip markası ISIDEM Coolflex ($\mu \geq 10.000$) bünyesinde su buharı barındırmaz. Yalıtım yapılan yüzeyi sürekli kuru tutarak, ekipman yüzeylerinde korozyon oluşumunu önler.





Mükemmel Hücre Yapısı Teknolojisi

ISIDEM Coolflex elastomerik kauçuk köpüğü kapalı gözenekli ve homojen dağılımlı hücre yapısı sayesinde HVAC uygulamalarında **MAKSİMUM PERFORMANS** ve güvenlik sağlar.



ISIDEM Coolflex

Levha

ISIDEM
Coolflex Levha

Elastomerik Kauçuk Köpüğü
Yalıtım Levhaları

ISIDEM
Coolflex SA

Kendinden yapışkanlı Elastomerik
Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları

ISIDEM
Coolflex AF

Alüminyum Folyo Kaplamalı
Elastomerik Kauçuk Köpüğü
Yalıtım Levhaları

ISIDEM
Coolflex AF-SA

Alüminyum Folyo Kaplamalı
Kendinden Yapışkanlı Elastomerik
Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları

ISIDEM
Coolflex AC

PVC/Alüminyum Folyo Kaplamalı
Elastomerik Kauçuk Köpüğü
Yalıtım Levhaları

ISIDEM
Coolflex AC-SA

PVC/Alüminyum Folyo Kaplamalı
Kendinden Yapışkanlı Elastomerik Kauçuk
Köpüğü Yalıtım Levhaları



ISIDEM Coolflex

Teknik Özellikler

Levha

Teknik Özellikler	Standart	Birim	Coolflex Levha
Isı İletkenlik Katsayısı (λ)	EN 12667	W/m.K	0,032 [-20°C]
		W/m.K	0,034 [0°C]
		W/m.K	0,036 [20°C]
		W/m.K	0,038 [40°C]
		W/m.K	0,040 [+60°C]
Su Buharı Difüzyonu Direnç Katsayısı	EN 12086		$\mu \geq 10000$
Yangın Sınıfı	EN 13501-1	-	B - s3 - d0
Sıcaklık Dayanımı	EN 14706	°C	max +110
Çözülebilir Klor İyon Seviyesi	EN 13468	-	500
pH	EN 13468	-	6 - 8
Esneklik		-	Mükemmel
Ozon		-	İyi
Kapalı Hücre Yüzdesi		%	>90
Kimyasallara Dayanımı (Yağ, Madeni Yağ)		-	iyi
Küf oluşumu ve koku		-	Yoktur

ISIDEM Coolflex levhaları TS EN 14304:2009 standardına uygun olarak üretilmektedir.

Boru

Teknik Özellikler	Standart	Birim	Coolflex Boru
Isı İletkenlik Katsayısı (λ)	EN ISO 8497	W/m.K	0,032 [-20°C]
		W/m.K	0,034 [0°C]
		W/m.K	0,036 [20°C]
		W/m.K	0,038 [40°C]
		W/m.K	0,040 [+60°C]
Su Buharı Difüzyonu Direnç Katsayısı	EN 13469		$\mu \geq 7000$
Yangın Sınıfı	EN 13501-1	-	B _L -s2-d0
Sıcaklık Dayanımı	EN 14707	°C	max +120
Çözülebilir Klor İyon Seviyesi	EN 13468	-	500
pH	EN 13468	-	6 -8
Esneklik		-	Mükemmel
Ozon		-	İyi
Kapalı Hücre Yüzdesi		%	>90
Kimyasallara Dayanımı (Yağ, Madeni Yağ)		-	iyi
Küf oluşumu ve koku		-	Yoktur

ISIDEM Coolflex boruları TS EN 14304:2009 standardına uygun olarak üretilmektedir.

ISIDEM COOLFLEX BORU

Boru İç Çap			Et Kalınlığı								
Bakır inç	Çelik inç	mm	6 mm			9 mm			13 mm		
			TL / m	TL / Kutu	m / Kutu	TL / m	TL / Kutu	m / Kutu	TL / m	TL / Kutu	m / Kutu
1/4"		6	0,41	217,30	530	0,55	210,10	382	1,09	244,16	224
5/16"		8	0,44	202,40	460	0,61	198,86	326	1,15	246,10	214
3/8"	1/8"	10	0,46	182,16	396	0,66	201,96	306	1,16	211,12	182
1/2"		12	0,52	195,52	376	0,72	192,96	268	1,18	198,24	168
5/8"		15	0,55	157,30	286	0,78	162,24	208	1,20	182,40	152
3/4"	3/8"	18	0,62	155,00	250	0,87	160,08	184	1,32	174,24	132
7/8"	1/2"	22	0,73	153,30	210	0,99	166,32	168	1,64	170,56	104
1"		25 *	0,86	151,36	176	1,16	171,68	148	1,89	189,00	100
1 1/8"	3/4"	28	0,94	141,00	150	1,19	123,76	104	1,90	167,20	88
1 3/8"	1"	35	1,30	156,00	120	1,62	155,52	96	2,11	143,48	68
1 5/8"	1 1/4"	42	1,71	188,10	110	1,85	166,50	90	2,46	132,84	54
	1 1/2"	48				2,21	176,80	80	3,00	138,00	46
2 1/8"		54 *				2,38	133,28	56	3,40	149,60	44
2 3/8"	2"	60				2,46	132,84	54	3,46	152,24	44
		64 *				2,98	160,92	54	4,41	167,58	38
3"	2 1/2"	76				3,77	188,50	50	4,70	178,60	38
3 1/8"		80 *				4,03	201,50	50	4,96	168,64	34
3 1/2"	3"	89				4,17	200,16	48	5,10	173,40	34
		102 *				6,12	195,84	32	6,43	180,04	28
4 1/4"		108 *				7,17	229,44	32	7,70	215,60	28
4 1/2"	4"	114				8,21	262,72	32	8,75	245,00	28

* Minimum sipariş miktarına göre üretilmektedir. Lütfen satış bölümümüz ile iletişime geçiniz.

ISIDEM COOLFLEX AF BORU Alüminyum Folyo Kaplı Boru

Boru İç Çap			Et Kalınlığı								
Bakır inç	Çelik inç	mm	9 mm			13 mm			19 mm		
			TL / m	TL / Kutu	m / Kutu	TL / m	TL / Kutu	m / Kutu	TL / m	TL / Kutu	m / Kutu
7/8"	1/2"	22	2,50	420,00	168	3,73	387,92	104	5,71	376,86	66
1 1/8"	3/4"	28	3,10	322,40	104	4,31	379,28	88	6,33	367,14	58
1 3/8"	1"	35	3,86	370,56	96	4,98	338,64	68	7,45	357,60	48
1 5/8"	1 1/4"	42	4,33	389,70	90	5,85	315,90	54	8,46	338,40	40
	1 1/2"	48	5,01	400,80	80	6,88	316,48	46	9,69	348,84	36
2 3/8"	2"	60	6,04	326,16	54	7,83	344,52	44	11,32	316,96	28
3"	2 1/2"	76	8,09	404,50	50	9,97	378,86	38	13,80	331,20	24
3 1/2"	3"	89	8,91	427,68	48	10,90	370,60	34	15,97	351,34	22
4 1/2"	4"	114	15,26	488,32	32	16,50	462,00	28	23,39	421,02	18

Not: Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir. Eskişehir Fabrika Teslim Fiyatlarımızdır.
ISIDEM fiyatları tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.


Et Kalınlığı									
mm	19 mm			25 mm			32 mm		
	TL / m	TL / Kutu	m / Kutu	TL / m	TL / Kutu	m / Kutu	TL / m	TL / Kutu	m / Kutu
6									
8									
10	2,28	237,12	104						
12	2,65	265,00	100						
15	2,42	193,60	80						
18	2,66	202,16	76	3,96	245,52	62	7,37	309,54	42
22	2,70	178,20	66	4,46	249,76	56	7,92	269,28	34
25 *	2,93	175,80	60	5,03	251,50	50	8,72	261,60	30
28	2,97	172,26	58	5,22	250,56	48	8,95	232,70	26
35	3,52	168,96	48	5,90	200,60	34	9,36	243,36	26
42	3,96	158,40	40	7,79	186,96	24	10,62	233,64	22
48	4,68	168,48	36	7,92	190,08	24	12,35	247,00	20
54 *	5,05	161,60	32	10,08	241,92	24	15,12	272,16	18
60	5,29	148,12	28	9,54	190,80	20	17,64	282,24	16
64 *	5,98	155,48	26	11,16	200,88	18	18,72	262,08	14
76	6,66	159,84	24	10,80	194,40	18	19,98	279,72	14
80 *	7,48	179,52	24	12,60	226,80	18	20,52	287,28	14
89	7,95	174,90	22	12,24	220,32	18	21,06	252,72	12
102 *	10,56	190,08	18	18,00	252,00	14	23,90	286,80	12
108 *	11,96	215,28	18	18,72	262,08	14	25,20	302,40	12
114	13,02	234,36	18	18,18	254,52	14	26,17	261,70	10



Et Kalınlığı						
mm	25 mm			32 mm		
	TL / m	TL / Kutu	m / Kutu	TL / m	TL / Kutu	m / Kutu
22	8,37	468,72	56	13,87	471,58	34
28	9,67	464,16	48	15,99	415,74	26
35	11,33	385,22	34	16,64	432,64	26
42	14,80	355,20	24	18,90	415,80	22
48	15,08	361,92	24	21,54	430,80	20
60	17,99	359,80	20	29,37	469,92	16
76	20,31	365,58	18	33,31	466,34	14
89	22,35	402,30	18	35,85	430,20	12
114	31,52	441,28	14	44,04	440,40	10




ISIDEM COOLFLEX LEVHA

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları		Rulo Genişliği 1 m			Rulo Genişliği 1,2 m			Rulo Genişliği 1,5 m		
	Kalınlık	TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo	TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo	TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo
	6 mm	7,25	217,50	30	7,25	261,00	36	7,25	326,25	45
	9 mm	8,00	160,00	20	8,00	192,00	24	8,00	240,00	30
	13 mm	12,00	168,00	14	12,00	201,60	16,8	12,00	252,00	21
	19 mm	16,00	160,00	10	16,00	192,00	12	16,00	240,00	15
	25 mm	22,00	176,00	8	22,00	211,20	9,6	22,00	264,00	12
	32 mm	30,00	180,00	6	30,00	216,00	7,2	30,00	270,00	9
	*40 mm	40,00	160,00	4	40,00	192,00	4,8	40,00	240,00	6
	*50 mm	50,00	200,00	4	50,00	240,00	4,8	50,00	300,00	6

* Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.

ISIDEM COOLFLEX SA Kendinden Yapışkanlı Levha

Kendinden yapışkanlı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları		Rulo Genişliği 1 m			Rulo Genişliği 1,2 m			Rulo Genişliği 1,5 m		
	Kalınlık	TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo	TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo	TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo
	6 mm	16,25	487,50	30	16,25	585,00	36	16,25	731,25	45
	9 mm	17,00	340,00	20	17,00	408,00	24	17,00	510,00	30
	13 mm	21,00	294,00	14	21,00	352,80	16,8	21,00	441,00	21
	19 mm	25,00	250,00	10	25,00	300,00	12	25,00	375,00	15
	25 mm	31,00	248,00	8	31,00	297,60	9,6	31,00	372,00	12
	32 mm	39,00	234,00	6	39,00	280,80	7,2	39,00	351,00	9
	*40 mm	49,00	196,00	4	49,00	235,20	4,8	49,00	294,00	6
	*50 mm	59,00	236,00	4	59,00	283,20	4,8	59,00	354,00	6

* Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.

ISIDEM COOLFLEX AF Alüminyum Folyo Kaplı Levha

Alüminyum Folyo Kaplama Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları		Rulo Genişliği 1 m			Rulo Genişliği 1,2 m		
	Kalınlık	TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo	TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo
	6 mm	14,25	427,50	30	14,25	513,00	36
	9 mm	15,00	300,00	20	15,00	360,00	24
	13 mm	19,00	266,00	14	19,00	319,20	16,8
	19 mm	23,00	230,00	10	23,00	276,00	12
	25 mm	29,00	232,00	8	29,00	278,40	9,6
	32 mm	37,00	222,00	6	37,00	266,40	7,2
	*40 mm	47,00	188,00	4	47,00	225,60	4,8
	*50 mm	57,00	228,00	4	57,00	273,60	4,8

* Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.

Mükemmel
Isı YalıtımıYüksek
Su Buharı
Difüzyon
DirenciYangın
GüvenliğiCFC-HCFC
İçermezMükemmel
Hücre Yapısı
Teknolojisi

Not: Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir. Eskişehir Fabrika Teslim Fiyatlarımızdır.


ISIDEM fiyatları tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

ISIDEM COOLFLEX AF-SA Alüminyum Folyo Kaplı Kendinden Yapışkanlı Levha

Alüminyum Folyo Kaplamalı Kendinden Yapışkanlı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları	Kalınlık	Rulo Genişliği 1 m			Rulo Genişliği 1,2 m		
		Tl / m ²	Tl / Rulo	m ² / Rulo	Tl / m ²	Tl / Rulo	m ² / Rulo
	6 mm	23,25	697,50	30	23,25	837,00	36
	9 mm	24,00	480,00	20	24,00	576,00	24
	13 mm	28,00	392,00	14	28,00	470,40	16,8
	19 mm	32,00	320,00	10	32,00	384,00	12
	25 mm	38,00	304,00	8	38,00	364,80	9,6
	32 mm	46,00	276,00	6	46,00	331,20	7,2
	*40 mm	56,00	224,00	4	56,00	268,80	4,8
	*50 mm	66,00	264,00	4	66,00	316,80	4,8


* Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.

ISIDEM COOLFLEX AC PVC Takviyeli Alüminyum Folyo Kaplı Levha

PVC/Alüminyum Folyo Kaplamalı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları	Kalınlık	Rulo Genişliği 1 m		
		Tl / m ²	Tl / Rulo	m ² / Rulo
	6 mm	42,25	1.267,50	30
	9 mm	43,00	860,00	20
	13 mm	47,00	658,00	14
	19 mm	51,00	510,00	10
	25 mm	57,00	456,00	8
	32 mm	65,00	390,00	6
	*40 mm	75,00	300,00	4
	*50 mm	85,00	340,00	4

* Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.

ISIDEM COOLFLEX AC-SA PVC Takviyeli, Alüminyum Folyo Kaplı ve Kendinden Yapışkanlı Levha


PVC/Alüminyum Folyo Kaplamalı Kendinden Yapışkanlı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları	Kalınlık	Rulo Genişliği 1 m		
		Tl / m ²	Tl / Rulo	m ² / Rulo
	6 mm	51,25	1.537,50	30
	9 mm	52,00	1.040,00	20
	13 mm	56,00	784,00	14
	19 mm	60,00	600,00	10
	25 mm	66,00	528,00	8
	32 mm	74,00	444,00	6
	*40 mm	84,00	336,00	4
	*50 mm	94,00	376,00	4

* Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.



ISIDEM Coolflex

Ambalaj Bilgileri



Levha	Genişlik		
	1,00 mt	1,20 mt	1,50 mt
Kalınlık	m ² /Levha		
6 mm	30	36	45
9 mm	20	24	30
13 mm	14	16,8	21
19 mm	10	12	15
25 mm	8	9,6	12
32 mm	6	7,2	9
★ 40 mm	4	4,8	6
★ 50 mm	4	4,8	6

* Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.

İç Çap mm	Dış Çap		Boru (mt/Kutu)					
	Bakır Boru inç	Çelik Boru inç	Kalınlık					
			6 mm	9 mm	13 mm	19 mm	25 mm	32 mm
6	1/4"		530	382	224			
8	5/16"		460	326	214			
10	3/8"	1/8"	396	306	182	104		
12	1/2"		376	268	168	100		
15	5/8"		286	208	152	80		
18	3/4"	3/8"	250	184	132	76	62	42
22	7/8"	1/2"	210	168	104	66	56	34
*25	1"		176	148	100	60	50	30
28	1 1/8"	3/4"	150	104	88	58	48	26
35	1 3/8"	1"	120	96	68	48	34	26
42	1 5/8"	1 1/4"	110	90	54	40	24	22
48		1 1/2"		80	46	36	24	20
*54	2 1/8"			56	44	32	24	18
60	2 3/8"	2"		54	44	28	20	16
*64				54	38	26	18	14
76	3"	2 1/2"		50	38	24	18	14
*80	3 1/8"			50	34	24	18	14
89	3 1/2"	3"		48	34	22	18	12
*102				32	28	18	14	12
*108	4 1/4"			32	28	18	14	12
114	4 1/2"	4"		32	28	18	14	10

* Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.



Nakliye Planlama



ISIDEM Coolflex Levha

Ambalaj	Genişlik	Hacim (m ³ /Levha)
LDPE Torba Ambalaj	100 cm	0,255
	120 cm	0,305
	150 cm	0,385

Araç	Kamyon			Tır			40 HC Konteyner		
Hacim	45 m ³			84 m ³			76 m ³		
Genişlik	100 cm	120 cm	150 cm	100 cm	120 cm	150 cm	100 cm	120 cm	150 cm
Miktar	170 - 180 levha	140 - 150 levha	110 - 120 levha	325 - 335 levha	270 - 280 levha	215 - 225 levha	280 - 290 levha	230 - 240 levha	180 - 190 levha


ISIDEM Coolflex Boru

Karton Kutu	Hacim (m ³ /Kutu)
320 X 390 X 2090 mm	0,27

	Kamyon	Tır	40 HC Konteyner
	45 m ³	84 m ³	76 m ³
Miktar	160 - 170 kutu	305 - 315 kutu	275 - 285 kutu


ISIDEM COOLFLEX COOLTAPE PVC ve Kauçuk Bantlar

PVC Cooltape

	PVC Bantlar		
	En x Uzunluk	TL / Adet	Adet/ Koli
	50 mm x 25 yds	5,78	48


ISIDEM PVC Cooltape kauçuk boru ve levhaların uygulamalarının ek yerlerinde kullanılır.

Rubber Cooltape

	Kauçuk Bantlar		
	En x Uzunluk x Kalınlık	TL / Adet	Adet/ Koli
	50 mm x 15 mt x 3 mm	9,00	20
	75 mm x 15 mt x 3 mm	12,00	16
	100 mm x 15 mt x 3 mm	18,00	10

ISIDEM Rubber Cooltape kauçuk bant havalandırma kanallarında, kauçuk levha birleştirmelerinde ve tüm kauçuk uygulamalarında kullanıma uygundur.

Coolfix Yapıştırıcı

	Ambalaj/kg	TL/Ambalaj
		
	15	220,00

ISIDEM Coolfix yüksek yapışma gücüne sahip kontakt yapıştırıcıdır.


COOLFLEX TEKNOLOJİSİ

ISIDEM Coolflex elastomerik kauçuk köpüğü, kapalı gözenekli hücre yapısına ve yüksek buhar difüzyon direncine sahip bir yalıtım malzemesidir. En güncel teknoloji ile ve yeşil bina konseptinde inşa edilen Leed Sertifikalı tesislerde üretilen ISIDEM Coolflex elastomerik kauçuk köpüğü, çoğunlukla yüksek yoğunlaşma riski bulunan ekipman yalıtımlarında kullanılmaktadır.



Mükemmel Hücre Yapısı Teknolojisi

ISIDEM Coolflex Elastomerik Kauçuk Köpüğü kapalı gözenekli ve homojen dağılımlı hücre yapısı sayesinde HVAC uygulamalarında maks. performans sağlar.




Güçlendirilmiş Yapı, Yüksek Buhar Difüzyon Direnci

ISIDEM Coolflex Elastomerik Kauçuk Köpüğü güçlendirilmiş hücre yapısı sayesinde darbe dayanımı artırılmış ve buhar difüzyon direnci geliştirilmiştir.



Yangına Karşı Yüksek Direnç

ISIDEM Coolflex Elastomerik Kauçuk Köpüğü B sınıfı yangın performansı ile uluslararası standartlara uygundur.



Uygulama Kolaylığı

ISIDEM Coolflex Elastomerik Kauçuk Köpüğü hızlı ve kolay uygulanması sayesinde konforu en üst seviyeye taşır.



**ISIDEM
Coolflex**

**Yüksek
Kalite
Mükemmel
Performans**

FLEXIFOAM®

İşin uzmanları, esnek yapısı ve kolay uygulanabilirliği sayesinde hava kanallarında yoğunlaşma kontrolü ve yalıtım için **ISIDEM Flexifoam'**u tercih ediyor.



* Fireleri ve işçilik maliyetini azaltmak için en geniş levha seçeneği.



info@isideminsulation.com • www.isideminsulation.com

ISIDEM®
Power of Insulation

ISIDEM FLEXIFOAM LEVHA

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları	Kalınlık	Rulo Genişliği 1 m			Rulo Genişliği 1,2 m			Rulo Genişliği 1,5 m		
		TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo	TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo	TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo
	6 mm	6,60	198,00	30	6,60	237,60	36	6,60	297,00	45
	9 mm	7,30	146,00	20	7,30	175,20	24	7,30	219,00	30
	13 mm	10,00	140,00	14	10,00	168,00	16,8	10,00	210,00	21
	19 mm	14,50	145,00	10	14,50	174,00	12	14,50	217,50	15
	25 mm	20,00	160,00	8	20,00	192,00	9,6	20,00	240,00	15
	32 mm	28,00	168,00	6	28,00	201,60	7,2	28,00	252,00	9
	*40 mm	36,00	144,00	4	36,00	172,80	4,8	36,00	216,00	6
	*50 mm	45,00	180,00	4	45,00	216,00	4,8	45,00	270,00	6

* Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.

ISIDEM FLEXIFOAM SA Kendinden Yapışkanlı Levha

Kendinden yapışkanlı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları	Kalınlık	Rulo Genişliği 1 m			Rulo Genişliği 1,2 m			Rulo Genişliği 1,5 m		
		TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo	TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo	TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo
	6 mm	15,10	453,00	30	15,10	543,60	36	15,10	679,50	45
	9 mm	15,80	316,00	20	15,80	379,20	24	15,80	474,00	30
	13 mm	18,50	259,00	14	18,50	310,80	16,8	18,50	388,50	21
	19 mm	23,00	230,00	10	23,00	276,00	12	23,00	345,00	15
	25 mm	28,50	228,00	8	28,50	273,60	9,6	28,50	342,00	12
	32 mm	36,50	219,00	6	36,50	262,80	7,2	36,50	328,50	9
	*40 mm	44,50	178,00	4	44,50	213,60	4,8	44,50	267,00	6
	*50 mm	53,50	214,00	4	53,50	256,80	4,8	53,50	321,00	6

* Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.

ISIDEM FLEXIFOAM AF Alüminyum Folyo Kaplı Levha

Alüminyum Folyo Kaplama Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları	Kalınlık	Rulo Genişliği 1 m			Rulo Genişliği 1,2 m		
		TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo	TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo
	6 mm	13,10	393,00	30	13,10	471,60	36
	9 mm	13,80	276,00	20	13,80	331,20	24
	13 mm	16,50	231,00	14	16,50	277,20	16,8
	19 mm	21,00	210,00	10	21,00	252,00	12
	25 mm	26,50	212,00	8	26,50	254,40	9,6
	32 mm	34,50	207,00	6	34,50	248,40	7,2
	*40 mm	42,50	170,00	4	42,50	204,00	4,8
	*50 mm	51,50	206,00	4	51,50	247,20	4,8

*Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.


Not: Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir. Eskişehir Fabrika Teslim Fiyatlarımızdır.
ISIDEM fiyatları tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

ISIDEM FLEXIFOAM AF-SA Alüminyum Folyo Kaplı Kendinden Yapışkanlı Levha

Alüminyum Folyo Kaplamalı Kendinden Yapışkanlı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları	Kalınlık	Rulo Genişliği 1 m			Rulo Genişliği 1,2 m		
		TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo	TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo
	6 mm	21,60	648,00	30	21,60	777,60	36
	9 mm	22,30	446,00	20	22,30	535,20	24
	13 mm	25,00	350,00	14	25,00	420,00	16,8
	19 mm	29,50	295,00	10	29,50	354,00	12
	25 mm	35,00	280,00	8	35,00	336,00	9,6
	32 mm	43,00	258,00	6	43,00	309,60	7,2
	*40 mm	51,00	204,00	4	51,00	244,80	4,8
	*50 mm	60,00	240,00	4	60,00	288,00	4,8


*Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.

ISIDEM FLEXIFOAM AC PVC Takviyeli Alüminyum Folyo Kaplı Levha

PVC/Alüminyum Folyo Kaplamalı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları	Kalınlık	Rulo Genişliği 1 m		
		TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo
	6 mm	39,10	1.173,00	30
	9 mm	39,80	796,00	20
	13 mm	42,50	595,00	14
	19 mm	47,00	470,00	10
	25 mm	52,50	420,00	8
	32 mm	60,50	363,00	6
	*40 mm	68,50	274,00	4
	*50 mm	77,50	310,00	4

*Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.

ISIDEM FLEXIFOAM AC-SA PVC Takviyeli, Alüminyum Folyo Kaplı ve Kendinden Yapışkanlı Levha

PVC/Alüminyum Folyo Kaplamalı Kendinden Yapışkanlı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları	Kalınlık	Rulo Genişliği 1 m		
		TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo
	6 mm	47,60	1.428,00	30
	9 mm	48,30	966,00	20
	13 mm	51,00	714,00	14
	19 mm	55,50	555,00	10
	25 mm	61,00	488,00	8
	32 mm	69,00	414,00	6
	*40 mm	77,00	308,00	4
	*50 mm	86,00	344,00	4

*Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.

Not: Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir. Eskişehir Fabrika Teslim Fiyatlarımızdır. ISIDEM fiyatları tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler	Standart	Birim	Flexifoam Levha
Isı İletkenlik Katsayısı (λ)	EN 12667	W/m.K	0,034 (0°C)
Su Buharı Difüzyonu Direnç Katsayısı	EN 12086		$\mu \geq 5000$
Yangın Sınıfı	EN 13501-1	-	B - s3 - d0
Sıcaklık Dayanımı	EN 14706	°C	max +110
pH	EN 13468	-	6 - 8
Esneklik		-	Mükemmel
Kapalı Hücre Yüzdesi		%	>90
Kimyasallara Dayanımı (Yağ, Madeni Yağ)		-	İyi
Küf oluşumu ve koku		-	Yoktur

Ambalaj Bilgileri



Levha	Genişlik		
	1,00 mt	1,20 mt	1,50 mt
Kalınlık	m ² /Levha		
6 mm	30	36	45
9 mm	20	24	30
13 mm	14	16,8	21
19 mm	10	12	15
25 mm	8	9,6	12
32 mm	6	7,2	9
★ 40 mm	4	4,8	6
★ 50 mm	4	4,8	6

* Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.

Nakliye Planlama



Ambalaj	Genişlik	Hacim (m ³ /Levha)
PE Torba Ambalaj	100 cm	0,255
	120 cm	0,305
	150 cm	0,385

Araç	Kamyon			TIR			40 HC Konteyner		
Hacim	45 m ³			84 m ³			76 m ³		
Genişlik	100 cm	120 cm	150 cm	100 cm	120 cm	150 cm	100 cm	120 cm	150 cm
Miktar	170 - 180 levha	140 - 150 levha	110 - 120 levha	325 - 335 levha	270 - 280 levha	215 - 225 levha	280 - 290 levha	230 - 240 levha	180 - 190 levha

COOLFLEX HF

TÜRKİYE’NİN İLK HALOJEN İÇERMİYEN ELASTOMERİK KAÜÇUK KÖPÜĞÜ

ISIDEM Coolflex HF halojensiz yapısıyla minimum zararlı emisyon salınımı sağlar. Ulaştırma sektöründe, offshore platformlarında, petrokimya tesislerinde, denizcilik sektöründe ve kamu binaları gibi hassas uygulamalarda kullanılan Coolflex HF, toz ve elyaf gibi zararlı maddeleri içermeyip, daha sağlıklı ve güvenli uygulama imkânı sağlar.



info@isideminsulation.com • www.isideminsulation.com

ISIDEM[®]
Power of Insulation

Teknik Bilgiler

Servis Sıcaklığı		Levha	-50 °C + 85 °C
		Boru	-50 °C + 115 °C
Ekolojik Data		Halojen Free – PVC-CFC-HCFC Formaldehyde Free	
Halojen Miktarı	EN 50267-2 -1	Max % 0,5	
Isı İletkenlik Katsayısı λ	EN 12667 EN ISO 8497	-20 °C	0,036 W/(m·K)
		0 °C	0,038 W/(m·K)
		+ 20 °C	0,040 W/(m·K)
		+ 40 °C	0,042 W/(m·K)
Su Buharı Difüzyon Direnci μ	EN 12086	$\mu \geq 3000$	
Yangın Sınıfı	EN 13501-1	Levha	E
		Boru	E
Çevresel Etkiler		ODP Zero GWP Zero	
Sağlık		Ağır metaller içermez (kadmiyum, kurşun vb) Toz & Elyaf içermez Formaldehit içermez	
Renk		Gri	
Diğer Özellikler		PH Nötr Klor içermez Brom ve Brom bileşikleri içermez	



ISIDEM COOLFLEX HF LEVHA




Kalınlık	Rulo Geniřlięi 1 m		
	TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo
10 mm	95,35	1.907,00	20
13 mm	133,36	1.867,04	14
19 mm	187,71	1.877,10	10
25 mm	261,50	2.092,00	8

ISIDEM COOLFLEX HF BORU

Boru İ ap			Kalınlık											
Bakır in	elik in	mm	9 mm			13 mm			19 mm			25 mm		
			TL / m	m / Kutu	TL / Kutu	TL / m	m / Kutu	TL / Kutu	TL / m	m / Kutu	TL / Kutu	TL / m	m / Kutu	TL / Kutu
3/8"	1/8"	10	5,64	266	1.500,24	10,26	172	1.764,72	20,02	96	1.921,92			
1/2"		12	6,18	234	1.446,12	10,44	162	1.691,28	21,25	92	1.955,00			
5/8"		15	6,72	192	1.290,24	10,63	136	1.445,68	23,28	72	1.676,16			
3/4"	3/8"	18	7,44	166	1.235,04	11,69	118	1.379,42	23,40	72	1.684,80	35,47	50	1.773,50
7/8"	1/2"	22	8,52	136	1.158,72	14,55	98	1.425,90	23,71	62	1.470,02	39,99	42	1.679,58
1 1/8"	3/4"	28	10,20	98	999,60	16,91	78	1.318,98	26,11	52	1.357,72	46,76	32	1.496,32
1 3/8"	1"	35	13,92	76	1.057,92	18,78	60	1.126,80	30,98	42	1.301,16	52,89	24	1.269,36
1 5/8"	1 1/4"	42	15,84	70	1.108,80	21,89	50	1.094,50	34,8	36	1.252,80	69,78	22	1.535,16
	1 1/2"	48	18,96	60	1.137,60	26,62	42	1.118,04	41,14	32	1.316,48	70,95	18	1.277,10

* ISIDEM Coolflex HF minimum sipariř miktarına gre retilmektedir.



Not: Fiyatlarımıza KDV Dahil Deęildir. Eskiřehir Fabrika Teslim Fiyatlarımızdır.
ISIDEM fiyatları tek taraflı olarak deęiřtirme hakkını saklı tutar.

Planlama Bilgileri



ISIDEM Coolflex HF Levha

Ambalaj	Geniřlik	Hacim (m ³ /Levha)
LDPE Torba Ambalaj	100 cm	0,255

Araç	Kamyon	Tır	40 HC Konteyner
Hacim	45 m ³	84 m ³	76 m ³
Geniřlik	100 cm	100 cm	100 cm
Miktar	170 - 180 levha	325 - 335 levha	280 - 290 levha

ISIDEM Coolflex HF Boru

Karton Kutu	Hacim (m ³ /Kutu)
320 X 390 X 2090 mm	0,27

	Kamyon	Tır	40 HC Konteyner
	45 m ³	84 m ³	76 m ³
Miktar	160 - 170 kutu	305 - 315 kutu	275 - 285 kutu

Kullanım Alanları



COOLFLEX HT

Türkiye'nin İlk
YÜKSEK SICAKLIĞA
DAYANIKLI
EPDM ESASLI
Elastomerik Kauçuk Köpüğü



150 °C'ye kadar
dayanıklı



Kapalı gözenekli ve
güçlendirilmiş hücre
yapısı



Minimum
Enerji Kaybı



Sağlıklı ve Kolay
Uygulama



Çevre
Dostu




Teknik Bilgiler

Materyal		EPDM	
Hücre Yapısı		Kapalı Hücre	
Renk		Siyah	
Üst Sıcaklık Limiti	Boru	150 °C	
	Levha	150 °C	
Isı İletkenlik Katsıyısı	0 °C	$\leq 0.038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN ISO 8497
	40 °C	$\leq 0.042 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 12667
Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı	Moisture Resistance Factor μ	≥ 3.000	Test acc. to EN 12086
Yangın Sınıfı		E	Test acc. to EN 13501-1
Çevresel Etkiler		ODP (Ozona Zarar Verme Potansiyeli) Sıfır	
		GWP (Küresel Isınma Potansiyeli) Sıfır	
Sağlık		Ağır Metaller (örneğin kadmiyum, kurşun) ve formaldehid içermez	
		Toz ve Fiber içermez	
PH		Nötr	




ISIDEM COOLFLEX HT LEVHA

		Rulo Geniřlięi 1 m		
	Kalınlık	TL / m ²	TL / Rulo	m ² / Rulo
	13 mm	76,50	1.070,94	14
	19 mm	115,13	1.151,33	10
	25 mm	130,06	1.040,47	8

ISIDEM COOLFLEX HT BORU

Boru İ ap			Kalınlık											
Bakır in	elik in	mm	10 mm			13 mm			19 mm			25 mm		
			TL / m	m / Kutu	TL / Kutu	TL / m	m / Kutu	TL / Kutu	TL / m	m / Kutu	TL / Kutu	TL / m	m / Kutu	TL / Kutu
3/8"	1/8"	10	4,48	190	850,63	6,34	152	964,14	11,80	82	967,93			
1/2"		12	4,65	170	790,16	6,85	136	931,87	12,14	78	947,23			
5/8"		15	4,99	140	698,04	7,19	120	862,80	12,21	72	879,26	20,66	50	1.032,95
3/4"	3/8"	18	5,36	130	696,80	7,63	106	808,89	13,43	60	805,98	21,07	40	842,68
7/8"	1/2"	22	5,84	100	583,50	8,41	84	706,69	14,62	56	818,83	22,90	36	824,36
1 1/8"	3/4"	28	7,26	80	580,80	11,09	72	798,77	17,95	40	717,88	26,15	32	836,93
1 3/8"	1"	35	9,57	70	669,69	13,26	50	663,15	19,81	38	752,86	29,15	24	699,70
1 5/8"	1 1/4"	42	12,52	60	751,08	14,89	40	595,64	22,12	32	707,74	32,29	22	710,47
	1 1/2"	48	13,30	40	531,96	15,91	36	572,69	25,85	24	620,38	37,48	18	674,71
2 3/8"	2"	60	16,35	36	588,56	20,00	24	480,02	30,80	18	554,44	45,83	16	733,28
3"	2 1/2"	76	21,27	24	510,50	28,15	18	506,77	41,49	16	663,79	54,62	12	655,38
3 1/2"	3"	89	23,68	20	473,58	31,51	16	504,22	45,76	12	549,16	59,26	8	474,10



Not: Fiyatlarımıza KDV Dahil Deęildir. Eskiřehir Fabrika Teslim Fiyatlarımızdır.
ISIDEM fiyatları tek taraflı olarak deęiřtirme hakkını saklı tutar.

Planlama Bilgileri



ISIDEM Coolflex HT Levha

Ambalaj	Geniřlik	Hacim (m ³ /Levha)
LDPE Torba Ambalaj	100 cm	0,255

Araç	Kamyon	Tır	40 HC Konteyner
Hacim	45 m ³	84 m ³	76 m ³
Geniřlik	100 cm	100 cm	100 cm
Miktar	170 - 180 levha	325 - 335 levha	280 - 290 levha

ISIDEM Coolflex HT Boru

Karton Kutu	Hacim (m ³ /Kutu)
320 X 390 X 2090 mm	0,27

	Kamyon	Tır	40 HC Konteyner
	45 m ³	84 m ³	76 m ³
Miktar	160 - 170 kutu	305 - 315 kutu	275 - 285 kutu



150 °C'ye kadar
dayanıklı



Kapalı gözenekli ve
güçlendirilmiş hücre
yapısı



Minimum
Enerji Kaybı



Sağlıklı ve Kolay
Uygulama



Çevre
Dostu

ISIDEM FLEXIDUCT® ile

Soluduğunuz Hava Garanti Altında



EN ISO 9001:2008



M0/M1
CERTIFIED



Mükemmel
Isı Yalıtımı



Ses
Yalıtımı



Yangın
Güvenliği



Esnek



Hijyenik



Uygulama
Kolaylığı



10 metre



Çevre Dostu



info@isideminsulation.com • www.isideminsulation.com

ISIDEM
Power of Insulation

ISIDEM FLEXIDUCT

Alu Serisi



ALU BASIC

İç Boru Konstrüksiyonu: 1 Kat Alüminyum 2 Kat Metalize Polyester
Çap Aralığı: Ø 76 – 560 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / + 150 °C
Çalışma Basıncı: Max 2500 pa
Yangına Karşı Tepki: Classe 1 LAPI Sertifikası
Hava Akış Hızı: 30 m/s (max.)
Uzunluk: 10 mt ± %2

*Çap Aralığı: Ø 82 – 810 mm
*Yalıtım: 25 mm EUCEB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün
*Dış Ceket Konstrüksiyonu: Alüminyum/Polyester
*Opsiyonel Dış Ceket: Yanmaz ve Takviyeli Ceket Seçeneği



ALU THERMAL BASIC*



ALU OPTIMA

İç Boru Konstrüksiyonu: 2 Kat Alüminyum, 1 Kat Polyester
Çap Aralığı: Ø 76 – 560 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / + 150 °C
Çalışma Basıncı: Max 3000 pa
Hava Akış Hızı: 30 m/s (max.)
Uzunluk: 10 mt ± %2

*Çap Aralığı: Ø 82 – 810 mm
*Yalıtım: 25 mm EUCEB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün
*Dış Ceket Konstrüksiyonu: Alüminyum/Polyester
*Opsiyonel Dış Ceket: Yanmaz ve Takviyeli Ceket Seçeneği
*Yangına Karşı Tepki: M 1 Sertifikası



ALU THERMAL OPTIMA*



ALU SOUND OPTIMA

İç Boru Konstrüksiyonu: Ses Yalıtımı için 2 Kat Alüminyum,
1 Kat Polyester Perfore Delikli
Çap Aralığı: Ø 76 – 560 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / + 150 °C
Çalışma Basıncı: Max 3000 pa
Yangına Karşı Tepki: M 1 Sertifikası
Hava Akış Hızı: 30 m/s (max.)
Uzunluk: 10 mt ± %2
Yalıtım: 25 mm EUCEB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün
Dış Ceket Konstrüksiyonu: Alüminyum/Polyester
Opsiyonel Dış Ceket: Yanmaz ve Takviyeli Ceket Seçeneği



ALU THERMAL OPTIMA
WHITE

İç Boru Konstrüksiyonu : 2 Kat Alüminyum, 1 Kat Polyester
Çap Aralığı: Ø 76 – 560
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / +150 °C
Çalışma Basıncı: 3000 Pa
Yangına Karşı Tepki Sınıfı: M1
Hava Akış Hızı: 30 m/s (max.)
Uzunluk: 10 mt ± %2
Dış Ceket Konstrüksiyonu: Alüminyum + Polyester
Yalıtım: 25 mm Beyaz Renkli Polyester
Opsiyonel Dış Ceket: Takviyeli Ceket Seçeneği



ALU SOUND OPTIMA
WHITE

İç Boru Konstrüksiyonu : 2 Kat Alüminyum,
1 Kat Polyester Ses Yalıtımı için Perfore Delikli
Çap Aralığı: Ø 76 – 560
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / +150 °C
Çalışma Basıncı: 3000 Pa
Yangına Karşı Tepki Sınıfı: M1
Hava Akış Hızı: 30 m/s (max.)
Uzunluk: 10 mt ± %2
Dış Ceket Konstrüksiyonu: Alüminyum + Polyester
Yalıtım: 25 mm Beyaz Renkli Polyester
Opsiyonel Dış Ceket: Takviyeli Ceket Seçeneği

Alu Serisi



ALU PREMIUM

İç Boru Konstrüksiyonu: 3 Kat Alüminyum, 1 Kat Polyester
Çap Aralığı: Ø 76 – 560 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / + 250 °C
Çalışma Basıncı: Max 3000 pa
Yangına Karşı Tepki: M 0 Sertifikası
Hava Akış Hızı: 30 m/s (max.)
Uzunluk: 10 mt ± %2

*Çap Aralığı: Ø 82 – 810 mm
 *Yalıtım: 25 mm EUCB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün
 *Dış Çeket Konstrüksiyonu: Alüminyum/Polyester
 *Opsiyonel Dış Çeket: Yanmaz ve Takviyeli Çeket Seçeneği
 *Yangına Karşı Tepki: M 0 + M 1 Sertifikası



ALU THERMAL PREMIUM*



ALU SOUND OPTIMA

İç Boru Konstrüksiyonu: Ses Yalıtımı için 3 Kat Alüminyum,
 1 Kat Polyester Perfore Delikli
Çap Aralığı: Ø 76 – 560 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / + 250 °C
Çalışma Basıncı: Max 3000 pa
Yangına Karşı Tepki: M 0 + M 1 Sertifikası
Hava Akış Hızı: 30 m/s (max.)
Uzunluk: 10 mt ± %2
Yalıtım: 25 mm EUCB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün
Dış Çeket Konstrüksiyonu: Alüminyum/Polyester
Opsiyonel Dış Çeket: Yanmaz ve Takviyeli Çeket Seçeneği



ALU HYGIENE

İç Boru Konstrüksiyonu: 2 Kat Alüminyum, 1 Kat Polyester
Çap Aralığı: Ø 76 – 560 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / + 150 °C
Çalışma Basıncı: Max 3000 pa
Hava Akış Hızı: 30 m/s (max.)
Uzunluk: 10 mt ± %2

*Yalıtım: 25 mm EUCB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün
 *Dış Çeket Konstrüksiyonu: Alüminyum/Polyester
 *Opsiyonel Dış Çeket: Yanmaz ve Takviyeli Çeket Seçeneği

*Anti Microbial



ALU THERMALHYGIENE*



ALU SOUND HYGIENE

İç Boru Konstrüksiyonu: Ses Yalıtımı için 2 Katlı Alüminyum,
 1 Kat Polyester Perfore Delikli
Çap Aralığı: Ø 76 – 560 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / + 150 °C
Çalışma Basıncı: Max 3000 pa
Hava Akış Hızı: 30 m/s (max.)
Uzunluk: 10 mt ± %2
Yalıtım: 25 mm EUCB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün
Dış Çeket Konstrüksiyonu: Alüminyum/Polyester
Opsiyonel Dış Çeket: Yanmaz ve Takviyeli Çeket Seçeneği

*Anti Microbial

PVC Serisi



PVC

İç Boru Konstrüksiyonu: 1 Kat PVC / 220 mikron
Çap Aralığı: Ø 76 – 560 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / + 70 °C
Çalışma Basıncı: Max 3000 pa
Hava Akış Hızı: 30 m/s (max.)
Uzunluk: 10 mt ± %2

*Yalıtım: 25 mm EUCEB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün
*Dış Ceket Konstrüksiyonu: 1 Kat Polietilen



THERMAL PVC*



ALU SOUND OPTIMA

İç Boru Konstrüksiyonu: Ses Yalıtımı için 3 Kat Alüminyum,
1 Kat Polyester Perfore Delikli
Çap Aralığı: Ø 76 – 560 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / + 250 °C
Çalışma Basıncı: Max 3000 pa
Yangına Karşı Tepki: M 0 + M 1 Sertifikası
Hava Akış Hızı: 30 m/s (max.)
Uzunluk: 10 mt ± %2
Yalıtım: 25 mm EUCEB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün
Dış Ceket Konstrüksiyonu: Alüminyum/Polyester
Opsiyonel Dış Ceket: Yanmaz ve Takviyeli Ceket Seçeneği

Polietilen Serisi

**ISIDEM PE**

İç Boru Konstrüksiyonu : 1 Kat Polietilen
Çap Aralığı: Ø 76 - 560
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / +70 °C
Çalışma Basıncı: 2000 Pa
Hava Akış Hızı : 20 m/s (max.)
Renk: Siyah
Uzunluk: 10 mt ± %2

**ISIDEM THERMAL PE**

İç Boru Konstrüksiyonu : 1 Kat Polietilen
Çap Aralığı: Ø 76 - 560
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / +70 °C
Çalışma Basıncı: 2000 Pa
Hava Akış Hızı : 20 m/s (max.)
Renk: Siyah
Uzunluk: 10 mt ± %2
Dış Çeket Konstrüksiyonu: 1 Kat Polietilen
Yalıtım: 25 mm EUCEB Sertifikalı Düşük Emisyonlu Mineral Yün

**ISIDEM THERMAL PE
WHITE**

İç Boru Konstrüksiyonu : 1 Kat Polietilen
Çap Aralığı: Ø 76 - 560
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / +70 °C
Çalışma Basıncı: 2000 Pa
Hava Akış Hızı : 20 m/s (max.)
Renk: Siyah
Uzunluk: 10 mt ± %2
Dış Çeket Konstrüksiyonu: 1 Kat Polietilen
Yalıtım: 25 mm Beyaz Renkli Polyester

Flexiduct Combi

**FLEXIDUCT COMBI**

İç Boru Konstrüksiyonu: 3 Kat Alüminyum, 2 Kat Polyester, 1 Kat PVC
Çap Aralığı: Ø 76 - 560 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / + 150 °C
Çalışma Basıncı: Max 3000 pa
Yangına Karşı Tepki: Classe 2 LAPI Sertifikası
Hava Akış Hızı: 30 m/s (max.)
Uzunluk: 10 mt ± %2

ISIDEM FLEXIDUCT Alüminyum Hava Kanalları

Alu Serisi - Alu Basic

Çap	mt/Kutu	Alu Basic Yalıtımsız Tl /Kutu	Alu Basic Yalıtımlı Tl /Kutu
Ø 76 mm	10 mt	23,50	74,50
Ø 102 mm	10 mt	23,50	75,50
Ø 108 mm	10 mt	27,00	80,00
Ø 127 mm	10 mt	27,50	85,00
Ø 140 mm	10 mt	31,00	91,00
Ø 152 mm	10 mt	33,00	96,00
Ø 164 mm	10 mt	38,00	104,50
Ø 185 mm	10 mt	43,00	113,50
Ø 203 mm	10 mt	48,00	117,50
Ø 229 mm	10 mt	54,00	137,00
Ø 254 mm	10 mt	59,00	147,00
Ø 280 mm	10 mt	65,00	158,50
Ø 305 mm	10 mt	71,00	169,00
Ø 315 mm	10 mt	72,00	185,00
Ø 330 mm	10 mt	80,00	205,00
Ø 356 mm	10 mt	81,00	226,00
Ø 380 mm	10 mt	96,00	245,00
Ø 406 mm	10 mt	99,00	273,00
Ø 425 mm	10 mt	113,00	292,00
Ø 456 mm	10 mt	116,00	307,00
Ø 508 mm	10 mt	143,00	378,00
Ø 560 mm	10 mt	156,00	414,00

ALU BASIC



ALU THERMAL BASIC



Not: Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir. Eskişehir Fabrika Teslim Fiyatlarımızdır.
ISIDEM fiyatları tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

ISIDEM FLEXIDUCT Alüminyum Hava Kanalları

Alu Serisi - Alu Optima

Çap	mt/Kutu	Alu Optima Yalıtımsız Tl /Kutu	Alu Optima Yalıtımlı Tl /Kutu	Alu Optima Ses Yalıtımlı Tl /Kutu
Ø 76 mm	10 mt	25,50	81,00	88,50
Ø 102 mm	10 mt	25,50	82,50	90,50
Ø 108 mm	10 mt	28,00	89,00	98,00
Ø 127 mm	10 mt	30,00	93,00	101,00
Ø 140 mm	10 mt	34,00	99,50	108,00
Ø 152 mm	10 mt	36,00	104,50	114,50
Ø 164 mm	10 mt	41,50	114,00	124,50
Ø 185 mm	10 mt	47,50	124,00	134,50
Ø 203 mm	10 mt	52,50	128,50	141,00
Ø 229 mm	10 mt	59,00	150,00	160,50
Ø 254 mm	10 mt	64,00	160,50	175,50
Ø 280 mm	10 mt	71,00	173,00	190,00
Ø 305 mm	10 mt	77,00	184,50	203,00
Ø 315 mm	10 mt	78,50	202,00	220,00
Ø 330 mm	10 mt	84,00	230,00	250,00
Ø 356 mm	10 mt	88,50	247,00	269,00
Ø 380 mm	10 mt	102,00	280,00	305,00
Ø 406 mm	10 mt	108,00	298,00	328,00
Ø 425 mm	10 mt	120,00	320,00	350,00
Ø 456 mm	10 mt	127,00	336,00	367,00
Ø 508 mm	10 mt	156,00	413,00	432,00
Ø 560 mm	10 mt	171,00	452,00	472,00

ALU OPTIMA



ALU THERMAL OPTIMA



ALU SOUND OPTIMA



Not: Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir. Eskişehir Fabrika Teslim Fiyatlarımızdır.
ISIDEM fiyatları tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

ISIDEM FLEXIDUCT Alüminyum Hava Kanalları

Alu Serisi - Alu Premium

Çap	mt/Kutu	Alu Premium Yalıtımsız Tl /Kutu	Alu Premium Yalıtımlı Tl /Kutu
Ø 76 mm	10 mt	28,50	90,50
Ø 102 mm	10 mt	28,50	92,00
Ø 108 mm	10 mt	31,00	98,00
Ø 127 mm	10 mt	33,50	103,50
Ø 140 mm	10 mt	38,00	110,50
Ø 152 mm	10 mt	40,00	116,50
Ø 164 mm	10 mt	46,00	126,50
Ø 185 mm	10 mt	52,50	137,50
Ø 203 mm	10 mt	58,00	142,50
Ø 229 mm	10 mt	65,50	166,00
Ø 254 mm	10 mt	71,50	178,50
Ø 280 mm	10 mt	79,00	192,00
Ø 305 mm	10 mt	86,00	205,00
Ø 315 mm	10 mt	88,00	224,00
Ø 330 mm	10 mt	94,00	260,00
Ø 356 mm	10 mt	98,50	274,00
Ø 380 mm	10 mt	112,00	310,00
Ø 406 mm	10 mt	120,00	331,00
Ø 425 mm	10 mt	132,00	360,00
Ø 456 mm	10 mt	141,00	373,00
Ø 508 mm	10 mt	172,00	459,00
Ø 560 mm	10 mt	190,00	502,00

ALU PREMIUM



ALU THERMAL PREMIUM



ISIDEM FLEXIDUCT Alüminyum Hava Kanalları

Alu Serisi - Alu Hygiene

Çap	mt/Kutu	Alu Hygiene Yalıtımsız TL /Kutu	Alu Hygiene Yalıtımlı TL /Kutu	Alu Hygiene Ses Yalıtımlı TL /Kutu
Ø 102 mm	10 mt	40,00	131,00	140,00
Ø 108 mm	10 mt	44,00	135,00	147,00
Ø 127 mm	10 mt	46,00	146,00	157,00
Ø 140 mm	10 mt	55,00	153,00	167,50
Ø 152 mm	10 mt	58,00	164,00	178,50
Ø 164 mm	10 mt	63,00	175,00	193,00
Ø 185 mm	10 mt	71,50	192,00	208,00
Ø 203 mm	10 mt	80,00	204,00	218,50
Ø 229 mm	10 mt	89,00	239,00	251,00
Ø 254 mm	10 mt	100,50	250,00	273,00
Ø 280 mm	10 mt	109,00	270,00	291,00
Ø 305 mm	10 mt	118,00	295,00	313,00
Ø 315 mm	10 mt	123,00	313,00	342,00
Ø 330 mm	10 mt	133,00	360,00	390,00
Ø 356 mm	10 mt	139,00	382,00	418,50
Ø 380 mm	10 mt	160,00	440,00	470,00
Ø 406 mm	10 mt	170,00	466,00	509,50
Ø 425 mm	10 mt	185,00	500,00	545,00
Ø 456 mm	10 mt	196,00	520,00	568,00
Ø 508 mm	10 mt	241,00	644,00	655,00
Ø 560 mm	10 mt	267,00	706,00	728,00

* ISIDEM Flexiduct Alu Hygiene serisi minimum sipariş miktarına göre üretilmektedir.

ALU HYGIENE



*Anti Microbial

ALU THERMALHYGIENE



*Anti Microbial

ALU SOUND HYGIENE



*Anti Microbial

Not: Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir. Eskişehir Fabrika Teslim Fiyatlarımızdır.
ISIDEM fiyatları tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

ISIDEM FLEXIDUCT

Combi

Çap	mt/Kutu	Flexiduct Combi Yalıtımsız Tl /Kutu
Ø 76 mm	10 mt	41,50
Ø 102 mm	10 mt	41,50
Ø 108 mm	10 mt	46,00
Ø 127 mm	10 mt	52,50
Ø 140 mm	10 mt	62,00
Ø 152 mm	10 mt	65,50
Ø 164 mm	10 mt	71,50
Ø 185 mm	10 mt	83,50
Ø 203 mm	10 mt	96,00
Ø 229 mm	10 mt	107,00
Ø 254 mm	10 mt	122,50
Ø 280 mm	10 mt	129,00
Ø 305 mm	10 mt	135,00
Ø 315 mm	10 mt	141,00
Ø 330 mm	10 mt	152,00
Ø 356 mm	10 mt	160,00
Ø 380 mm	10 mt	180,00
Ø 406 mm	10 mt	192,00
Ø 425 mm	10 mt	210,00
Ø 456 mm	10 mt	222,00
Ø 508 mm	10 mt	275,00
Ø 560 mm	10 mt	304,00

FLEXIDUCT COMBI



ISIDEM FLEXIDUCT

PVC Esnek Hava Kanalları

Çap	mt/Kutu	PVC Yalıtımsız (250 micron) TL /Kutu	PVC Yalıtımlı TL /Kutu
Ø 76 mm	6 mt	60,50	127,00
Ø 102 mm	10 mt	60,50	142,00
Ø 108 mm	10 mt	65,00	164,00
Ø 127 mm	10 mt	75,50	178,00
Ø 140 mm	10 mt	79,50	196,50
Ø 152 mm	10 mt	87,50	214,50
Ø 164 mm	10 mt	93,00	225,50
Ø 185 mm	10 mt	102,00	255,00
Ø 203 mm	10 mt	113,50	284,00
Ø 229 mm	10 mt	129,00	324,00
Ø 254 mm	10 mt	142,00	356,50
Ø 280 mm	10 mt	157,00	393,00
Ø 305 mm	10 mt	174,00	429,00
Ø 315 mm	10 mt	178,00	444,00
Ø 330 mm	10 mt	220,00	480,00
Ø 356 mm	10 mt	186,00	502,00
Ø 380 mm	10 mt	210,00	550,00
Ø 406 mm	10 mt	230,00	568,00
Ø 425 mm	10 mt	245,00	610,00
Ø 456 mm	10 mt	259,00	644,00
Ø 508 mm	10 mt	317,00	800,00
Ø 560 mm	10 mt	350,00	873,00

PVC



PVC THERMAL




Not: Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir. Eskişehir Fabrika Teslim Fiyatlarımızdır.
ISIDEM fiyatları tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

ISIDEM FLEXIDUCT Aksesuarlar

Plastik Kelepçe

Ebat	HxL mm	Paketleme	Birim Fiyat TL /Paket
0- 140 Ø mm	7,6 x 500	100 adet / Paket	57,00
0- 190 Ø mm	9,0 x 650	100 adet / Paket	69,00
0- 229 Ø mm	9,0 x 800	100 adet / Paket	84,00
0- 263 Ø mm	9,0 x 900	100 adet / Paket	122,00
0- 356 Ø mm	9,0 x 1200	100 adet / Paket	164,00



Metal Kelepçe

Ürün	Paketleme	Birim Fiyat TL /Rulo-Kutu
METAL KELEPÇE	30 mt/Rulo	50,10 / Rulo
KLİPS	50 Adet / Kutu	50,10 / Kutu



Flexible Hava Kanalı Manşonu

Ebat	Paketleme	Birim Fiyat TL /Paket
Ø 102 mm	Adet	7,64
Ø 127 mm	Adet	9,44
Ø 140 mm	Adet	10,52
Ø 152 mm	Adet	11,24
Ø 164 mm	Adet	11,96
Ø 185 mm	Adet	13,39
Ø 203 mm	Adet	15,37
Ø 229 mm	Adet	17,15
Ø 254 mm	Adet	19,08
Ø 280 mm	Adet	21,72
Ø 305 mm	Adet	23,24
Ø 315 mm	Adet	24,37
Ø 356 mm	Adet	27,39
Ø 406 mm	Adet	30,80
Ø 456 mm	Adet	34,58
Ø 508 mm	Adet	39,12
Ø 560 mm	Adet	45,39
Ø 610 mm	Adet	48,59
Ø 640 mm	Adet	50,98
Ø 710 mm	Adet	62,07
Ø 810 mm	Adet	69,83




ISIDEM FLEXIDUCT Uygulama Bilgileri

Birleşim-Bant ve Bağlayıcılar Kullanarak

1. İstenilen uzunluk belirlendikten sonra, bıçak ya da makas yardımıyla kanalı etrafından tamamen kesin. İçindeki teli de tel kesiciler ile kesin. Üzerindeki ceket ve yalıtımı geriye doğru katlayın.



2. İki yakayı hava kabarcığı olmayacak şekilde birbiri üzerine getirip en az 25mm kaydırın. Birleşim noktasını yanları da içerecek şekilde koli bandıyla en az 2 sarım yapıştırın. Birleşim yerinden güvenli bir kelepçe ile bağlayın ve hava kabarcığı oluşmasını engelleyin.




3. Geriye katlanmış olan ceket ve yalıtım malzemesini birleşim noktasını kapatacak şekilde tekrar üzerine örtün. En az 2 sarım koli bandıyla yapıştırın. Koli bantı yerine veya birlikte kelepçe de kullanılabilir.




Ek Yerleri-Bant ve Bağlayıcılar Kullanarak


1. Üzerindeki ceket ve yalıtım malzemesini geri çekin. İki yakayı en az 100mm uzunlukta metal kelepçeyle birleştirin.



2. En az 2 sarım olacak şekilde iki tarafı koli bandıyla yapıştırın. Bant ile birleştirilmiş yerlerin bitimlerinden her iki tarafı kelepçeyle birleştirin.



3. Geriye katlanmış olan ceket ve yalıtım malzemesini birleşim noktasını kapatacak şekilde tekrar üzerine örtün. En az 2 sarım koli bandıyla yapıştırın.



Birleşim-Mastik yapıştırıcı ve Bağlayıcılar Kullanarak


Adım 1

İstenilen uzunluk belirlendikten sonra, bıçak ya da makas yardımıyla kanalı etrafından tamamen kesin. İçindeki teli de tel kesiciler ile kesin. Üzerindeki ceket ve yalıtımı geriye doğru katlayın.




Adım 2

Metal birleşim aksesuarının etrafına yaklaşık 50mm kadar mastik uygulayın ya da ek yerlerini minimum 100mm uzunlukta metal bilezikle birleştirin. Uygulama hızı, uygulama kalınlığı, uygulama miktarı ve kullanım koşulları için mastik kabının üzerindeki verileri dikkate alın.




Adım 3

İki yakayı hava kabarcığı olmayacak şekilde birbiri üzerine getirip en az 50mm kaydırın.




Adım 4

İki yakayı hava kabarcığı olmayacak şekilde bir kelepçeyle birleştirin. Uç uca birleştirmede bantın her iki tarafında da kelepçe kullanın.



Adım 5

Geriye katlanmış olan ceket ve yalıtım malzemesini çekin. En az 2 sarım olacak şekilde iki tarafı koli bandıyla yapıştırın. Koli bantı yerine veya birlikte kelepçe de kullanılabilir.



Notlar:

- Yalıtımsız hava kanalları ve konektörler için montaj talimatlarındaki yalıtım malzemesi ve ceket ile ilgili kısımları göz ardı ediniz.
- Metal kelepçe olmadığında mutlaka metal parçalar veya metal ek yeri bilezikleri kullanın.

Havalandırma Kanalı Bağlantı Sistemleri



EN ISO 9001:2008

DUCT CONNECT®

www.isideminsulation.com



ISIDEM DUCT CONNECT

Bağlantı Kanalları Ekipmanları

Flanş Profilleri

Ürün	Paketleme	Birim Fiyat TL /mt
20 mm Mastikli Flanş Profili- 0,60 mm	4 mt / Boy	2,35
25 mm Mastikli Flanş Profili- 0, 60 mm	4 mt / Boy	2,60
30 mm Mastikli Flanş Profili-0,70 mm	4 mt / Boy	3,15
35 mm Mastikli Flanş Profili- 0,70 mm	4 mt / Boy	3,40
*25 mm INOX Flanş Profili - 0,60 mm	4 mt / Boy	15,00

* INOX Flanş Profili minimum sipariş miktarına göre üretilmektedir.

* 275 gr/m² kaplamalı tipler için lütfen iletişime geçiniz.



Köşe Parçası

Ürün	Kutu / Adet	Birim Fiyat TL /adet
20 mm Köşe Parçası	500 adet	0,24
25 mm Köşe Parçası	250 adet	0,28
30 mm Köşe Parçası	250 adet	0,46
35 mm Köşe Parçası	250 adet	0,52



G-Glomp

Ürün	Kutu / Adet	Birim Fiyat TL /adet
G Klamp	500 adet / Kutu	0,34
G Klamp Cıvatasız	500 adet / Kutu	0,22



Neopren Conta

Ölçü	Kutu / Adet	Boy	Birim Fiyat TL /Boy
1,3 cm x 5 mm	76 adet	10 mt	1,810
1,5 cm x 5 mm	66 adet	10 mt	2,090
2 cm x 5 mm	50 adet	10 mt	2,732
2,5 cm x 5 mm	40 adet	10 mt	3,421
3 cm x 5 mm	33 adet	10 mt	4,151
3,5 cm x 5 mm	28 adet	10 mt	4,852



Not: Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir. Eskişehir Fabrika Teslim Fiyatlarımızdır.
ISIDEM fiyatları tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

ISIDEM DUCT CONNECT

Bağlantı Kanalları Ekipmanları

Kanal Konnektörleri

Ölçü	Kutu / Adet	Birim Fiyat TL / kutu
35 x 60 x 35 mm	25 mt / Kutu	138,00
45 x 60 x 45 mm	25 mt / Kutu	149,00
45 x 75 x 45 mm	25 mt / Kutu	159,00
70 x 100 x 70 mm	25 mt / Kutu	228,00

PVC



Ölçü	Kutu / Adet	Birim Fiyat TL / kutu
35 x 60 x 35 mm	25 mt / Kutu	151,00
45 x 60 x 45 mm	25 mt / Kutu	163,00
45 x 75 x 45 mm	25 mt / Kutu	175,00
70 x 100 x 70 mm	25 mt / Kutu	251,00

VİNYL



Ölçü	Kutu / Adet	Birim Fiyat TL / kutu
35 x 60 x 35 mm	25 mt / Kutu	184,00
45 x 60 x 45 mm	25 mt / Kutu	201,00
45 x 75 x 45 mm	25 mt / Kutu	216,00
70 x 100 x 70 mm	25 mt / Kutu	295,00

CANVAS




Ölçü	Kutu / Adet	Birim Fiyat TL / kutu
35 x 60 x 35 mm	25 mt / Kutu	227,00
45 x 60 x 45 mm	25 mt / Kutu	247,00
45 x 75 x 45 mm	25 mt / Kutu	263,00
70 x 100 x 70 mm	25 mt / Kutu	358,00

CAM ELYAF
400 °C / 2 SAAT



İzolasyon Çivileri

Uzunluk	Kutu / Adet	Birim Fiyat USD / Kutu
30 mm	500 adet	44,00
40 mm	500 adet	48,00
50 mm	500 adet	52,00
60 mm	500 adet	55,00



Alüminyum Bantlar

Düz (18 Micron)	Paketleme	Birim Fiyat USD / Adet
50 mm x 30 mt x 18 mikron	24 Rulo / Kutu	1,96
75 mm x 30 mt x 18 mikron	16 Rulo / Kutu	2,95
100 mm x 30 mt x 18 mikron	12 Rulo / Kutu	3,95

Takviyeli (18 Micron)	Paketleme	Birim Fiyat USD / Adet
50 mm x 30 mt x 18 mikron	24 Rulo / Kutu	2,65
75 mm x 30 mt x 18 mikron	16 Rulo / Kutu	3,95
100 mm x 30 mt x 18 mikron	12 Rulo / Kutu	5,20



ISIDEM DUCT CONNECT

Bağlantı Kanalları Ekipmanları


Silikon - Mastik Yapıştırıcı

Ürün	Paketleme	Birim Fiyat USD /Adet
Silikon	25 adet / Kutu	3,25
Mastik	25 adet / Kutu	1,75



Taşıyıcı Profiller

Ürün	Boy	Birim Fiyat TL /Boy
L PROFİL 30 x 30 x 2,5	2 mt	11,39
L PROFİL 30 x 30 x 3	2 mt	13,71
L PROFİL 40 x 40 x 2,5	2 mt	15,62
L PROFİL 40 x 40 x 3	2 mt	18,63
L PROFİL 40 x 40 x 4	2 mt	24,23
L PROFİL 50 x 50 x 4	2 mt	31,49
U PROFİL 30 x 30 x 2,5	2 mt	16,92
U PROFİL 30 x 30 x 3	2 mt	19,88
U PROFİL 40 x 40 x 2,5	2 mt	23,43
U PROFİL 40 x 40 x 3	2 mt	27,13
U PROFİL 40 x 40 x 4	2 mt	35,29
U PROFİL 50 x 50 x 4	2 mt	45,55
C PROFİL 27 x 18 x 1,25	4 mt	24,26
C PROFİL 28 x 30 x 1,75	4 mt	44,46
C PROFİL 40 x 38 x 2	4 mt	70,73



Rot

Ebat	Boy	Birim Fiyat TL /Boy
M6 x 1000 ROT	1 mt	3,53
M6 x 2000 ROT	2 mt	7,03
M8 x 1000 ROT	1 mt	4,66
M8x 2000 ROT	2 mt	9,29
M10 x 1000 ROT	1 mt	7,74
M10 x 2000 ROT	2 mt	15,46
M12 x 1000 ROT	1 mt	11,61
M12 x 2000 ROT	2 mt	23,20
M14 x 1000 ROT	1 mt	16,34
M14 x 2000 ROT	2 mt	32,68
M16 x 1000 ROT	1 mt	21,09
M16 x 2000 ROT	2 mt	42,16
M18 x 1000 ROT	1 mt	25,65
M18 x 2000 ROT	2 mt	51,30
M20 x 1000 ROT	1 mt	32,14
M20 x 2000 ROT	2 mt	64,29



Genel Hükümler

İşbu fiyat listesi 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerlidir. Bu fiyat listesinin devreye girmesiyle, önceki sirkülerin hükmü kalmamıştır.

Bu fiyat listeleri ISIDEM Yalıtım ile yetkili bayileri arasında geçerlidir. Yetkili bayi haricinde yapılacak satışlarda, ISIDEM Yalıtım'ın fiyat listelerinde ve genel hükümlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İlan edilen tüm fiyatlar fabrika çıkış fiyatlarımız olup, nakliye hizmet bedeli il bazında ayrıca ilave edilecektir. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

Fiyat listelerinde belirtilen fiyatlar, ISIDEM Yalıtım'ın günün koşullarına günün koşullarına göre belirleyeceği vadelerde geçerlidir. ISIDEM Yalıtım'ın belirlediği vadelerin uzatılması veya kısaltılması durumunda fiyatlarda değişiklik meydana gelebilir.

ISIDEM Yalıtım, fiyat listesinde yer alan herhangi bir ürünü, önceden haber vermeksizin üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü ürün gamını ekleyebilir.

ISIDEM Yalıtım siparişini teyit ettiği ürünü, sözleşme hükümlerine göre teslim etmeyi kabul eder. Ancak ISIDEM Yalıtım'ın elinde olmayan sebeplerden dolayı emtiayı sipariş formunda belirtilen miktarda veya terminde teslim edilmemesi halinde hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

Aksi belirtilmedikçe ISIDEM Yalıtım tarafından dağıtımı yapılan malzemelerin teslimat yeri, siparişi açan bayinin ana deposu olarak kabul edilir. Bayi ISIDEM Yalıtım tarafından sevki yapılan mamulleri evsaf, kalite ve adetlerini kontrol edip siparişe mukayese ve kontrol ederek teslim almakla yükümlüdür.

Sevkiyatı ISIDEM Yalıtım tarafından üstlenilen satışlarda, sevkiyatın türü, sevk aracı, taşıma güzergâhı ve gereken koruyucu özellikteki araçların niteliği ve çerçevesi nakliyecisi veya taşıyıcı ve ambalajlama, tarafımızdan seçilerek tayin ve tespit edilecektir. Sevkiyatı ISIDEM Yalıtım tarafından gerçekleştirilen satışlarda nakledilen ürün ISIDEM Yalıtım tarafından hırsızlığa, gaspa, sevkiyat zararlarına, yangına ve selin yol açabileceği zararlara ve sigorta konusu olabilecek sair rizikolara karşı sigorta ettirilir.

Sevkiyatı ISIDEM Yalıtım tarafından üstlenilen mamullerin varış yerinde tahliye, boşaltma ve istifisi bayi/müşteriye aittir.


Sevkiyatı ISIDEM Yalıtım tarafından üstlenilen mamullerin varış adresi mamulün sevkinden sonra değiştirilemez. Varış adresinin değiştirilmesi durumunda, nakliye şirketinin ekstra nakliye talep hakkı saklıdır. Böyle bir ekstra nakliye talep edilmesi durumunda bayi/müşteri ile nakliyecisi arasında mutabık kalınacak rakam, bayi / müşteri tarafından kamyon şoförüne ara nakliyeden önce peşin ödenir.

ISIDEM Yalıtım fiyat listelerinde yer alan bilgileri, herhangi bir duyuruya gerek duymadan değiştirme hakkını saklı tutar.

Satış şartlarında yapılabilecek değişiklikler ancak ISIDEM Yalıtım tarafından teyit edildiği takdirde geçerli olur.

Mücbir sebepler nedeniyle siparişlerin gecikmesinden, herhangi bir sebeple gönderilmemesinden veya bekleme süresi içerisinde meydana gelebilecek fiyat değişikliklerinden ISIDEM Yalıtım sorumlu değildir. Baskıda meydana gelebilecek hatalardan dolayı ISIDEM Yalıtım'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Fiyat listemizde belirtilenlerden farklı tip, boyut ve teknik özelliklerdeki ürünler için Bölge Müdürlüklerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

4 KITA 40 ÜLKE



Azerbaidjan **Georgia** Iran **Iraq** Saudi Arabia **Jordan** Kuwait **Lebanon** Egypt **Tunis** Morocco **Algeria** Brazil **Nigeria**
Turkmenistan **Poland** Kazakhstan **Serbia** Portugal **Romania** Bulgaria **Macedonia** Italy **Ghana** United Arab
Emirates **Qatar** Cyprus **Libya** Syria **France** Hungary **England** Bosnia and Herzegovina **Russia** Moldova **Croatia**
South Africa **Kosovo** Albania **Sudan** Kenya **Congo** Greece **Uruguay** Argentina **Spain** Ukraine **Israel** Ethiopia

Ürettiğimiz ürünleri 40'dan fazla ülkeye ihraç ediyor
uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz.



ISIDEM®
Power of Insulation

ISIDEM YALITIM SAN. TİC. A.Ş

Aydınevler Mah. Aslanbey Cad. Mert Plaza No:5-7 B Blok
Maltepe İstanbul / Turkey

T: + 90 216 709 46 46 **F:** + 90 216 394 28 42

info@isideminsulation.com | www.isideminsulation.com

